

## AH-80气动敲击锤，AH80气动敲击锤

产品名称	AH-80气动敲击锤，AH80气动敲击锤
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	555.00/台
规格参数	其他品牌:环境温度：-20 ~ 85 AH-80气:防护等级：IP67 国产:精度：小于全行程 ± 1%。
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

## 产品详情

AH-80气动敲击锤——的供货单位上海达冠阀门有限公司

，找李先生159李同志0071李先生0739

气动敲击锤功能简介 振动器【工作原理】：

气动敲击锤，也称作气动振荡器，气动震荡器，气动震动器。

AH-80气动敲击锤，是利用空气压缩机排出的高压气体通过气管接入产品进气口，当气体推动活塞上行，活塞上气室内气体受到挤压，受挤压的气体通过排气孔排出。当活塞上行至终点时，气体通过槽和气道自动切换通气方向，使气体进入K8 活塞上气室。高压气体推压活塞下行至终点的次循环结束，第二次循环开始，依次不断的往复循环使激振动器产生平动和晃动，从而产生振动力。

AH-80气动敲击锤【产品结构】：

壳体由防锈铝制成，内置经过硬化的钢制滚道，钢球可以在其上滚动。K8 K10 K08壳体两端置有尼龙端盖，用来定位钢球，同时防止灰尘和水的进入，因此可使本机工作于多尘潮湿的环境中。进、出气口均有标准管螺纹，使排气可由管路引出，确保排气无障。为适应不同安装位置，本机上有4个安装孔：两个水平，两个垂直。

气动敲击锤SK-30,空气锤SK30产品概述: 气动敲击锤SK-30,空气锤SK30能有效自动化敲击解决粉粒体因粘壁架桥引起的料仓堵塞。其特点是撞击力大,结构简单,使用方便. 可有效解决粉体物料生产过程中的粘壁、挂料、堵塞、架桥等情况且对料仓无损伤和变形。从而提高产量、减轻劳动强度、提高安全生产程度。气动敲击锤SK-30,空气锤SK30冲击力强，噪音小，多种型号可供选择。冲击力和动作时间可控制，安装方便。气动敲击锤SK-30,空气锤SK30可在好的、多粉尘、潮湿等环境中使用。气动敲击锤SK-30,空气锤SK30广泛适用于电厂改造,钢厂,煤矿,化工,食品,医疗,敲击锤,玻璃,水泥等行业。 产品特征：气动敲击锤SK-30,空气锤SK30磁力冲击力强，落粉效果好；敲击间隔时间可以调整；结构简单，拆卸方便；气动敲击锤SK-30, 故障降低；运行成本低、节能效果好；气动敲击锤SK-30,空气锤SK30采用高强度铝合金硬化处理，重量轻；工作原理：气动敲击锤SK-30,空气锤SK30在气动敲击锤没有通入压缩空气(3Kg/cm 以上)的状态下，磁性活塞借助强磁力贴紧固定在基板上。三通电磁阀通电时，压缩空气流入气动敲击锤本体，本体内的压力增高，当大于磁力时，磁性活塞高速脱离基板，由于强磁力的反作用力产生很强的反冲击力。高速落下的磁性活塞撞击基板，其冲击力传给料仓，并且用强的冲击力击落附着的粉尘。三通电磁阀停止通电时气动敲击锤本体内的压缩空气通过三通电磁阀排出，于是借助返回弹簧将磁性活塞缓慢上升再靠近基板，通过磁力密接在基板上恢复到初始状态工作原理图:产品选型:气动敲击锤的选定如图所示,大致以60度的圆锥料斗作为基准,根据直径(D)和圆锥部分的板厚(t),由图来选定气动敲击锤的型号和台数.例如设料斗直径(D)是1500mm,板厚(t)是3mm,由图可知选择60型,台数为2台.并且有时因料斗的形状(角锥,圆锥)及其中的粉体的物性,状态等不同,略有差异。技术参数标准型 型号 使用压力 空气消耗量 冲击力 重量 SK30 0.3-0.7Mpa 0.028L/回 1.2kgm/sec 1.10kg SK40 0.3-0.7Mpa 0.080L/回 3.5kgm/sec 2.50kg SK60 0.3-0.7Mpa 0.228L/回 11.5kgm/sec 5.50kg SK80 0.4-0.7Mpa 0.455L/回 21.2kgm/sec 13.50kg SK100 0.5-0.7Mpa 1.028L/回 30.2kgm/sec 37.5kg 加强型 (LP加强型为活塞加长，磁力及其他配件加强，可直接敲击被安装体，产生大于标准型的冲击力) 型号 使用压力 空气消耗量 气动敲击锤SK-30,空气锤SK30安装说明:使用保养:将加强筋焊在震击座下，以螺孔中心距离为准，对称焊上。然后再焊至工作器壁。对于器壁厚度小于4mm的工作薄壁，一般在工作正面焊上2 - 3 mm加强板，然后将已焊上加强筋的震击器焊在加强木板上。长期使用震击器，为确保高空生产安全，可利用吊环按装的索。使用时间超过三个月，应及时拆洗，拆洗时只需松开上法兰四只偏心螺母即可，拉出钢套进行清洗并涂上少量润滑，以保证磁性活塞正常?