

瓷态竹批发 资阳瓷态竹 宣城宏宇竹地板批发

产品名称	瓷态竹批发 资阳瓷态竹 宣城宏宇竹地板批发
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

产品详情

重竹地板在建材市场较少见到(近几年市场接受度开始变大)

重竹地板缺点：1、重竹地板因其取材相对容易，所以在价格上存在很大优势。但由于地理位置、气候等原因，还有对户外重竹的推广和市场认可等影响。户外重竹地板在建材市场较少见到（近几年市场接受度开始变大），所以消费者很少会选择此类地板，大部分选择防腐木、塑木等传统材料。2、重竹地板的制作工艺已经非常成熟，所以就单从工艺上比较，资阳瓷态竹，竹地板的质量还是可以让消费者放心的。因竹子是天然材料，竹子本身就具有颜色深浅，因此地板成品会有一定程度的色差，这个也是纯木质材料的特性和特点。3、重竹地板虽然经碳化和干燥处理，但因竹材是自然型材，所以它还会随气候干湿度变化有影响。因此，重竹地板在使用中，瓷态竹哪家好，为了更好的使用寿命，建议1年做一次保养，主要是刷漆进行表面处理保护。

重竹地板的优缺点有哪些?

重竹地板俗称竹丝板，是竹地板中的一种，它是在一般竹地板的基础上进一步完善，使得其更美观，更实用。重竹地板特色：这种竹地板的选材比一般的竹地板选材更加精细，它一般选用本地5年以上竹龄的毛竹（楠竹）做材料，经选材，分片，碾丝，蒸煮，烘干，浸胶（进口太尔胶），热压等一系列严格且科学的工艺流程生产而成。重竹地板又分为热压重竹地板和冷压重竹地板，冷压重竹一般用于室内装饰装修，而热压重竹更多的用于室外，以抵御户外恶劣的环境条件。冷压竹丝板的优缺点优点：固化时间长板面色差较小，破切工艺简单。缺点：由于冷压是采用装模加热固化的，加热过程中磨具也随之受热膨胀

板的边沿的密度往往达不到预想的要求。容易瘫边，容易造成板的密度不均。从而产生板面上漆后出现开裂，跳丝，变形等不良现象的概率偏高，还没有很好的办法解决，但有很多的人士在研究这个技术难题，相信很快可以解决。热压重竹地板的的优缺点：热压参考了冷压的某些不足，结合竹胶板成熟的生产工艺改进后的工艺，施压加热固化一次完成，坯料成型过程是在几千吨的压力下完成加热固化的，密度均匀，不易瘫边和跳丝，解决板坯的内在质量问题有了进一步的提高。缺点：热压重竹地板的密度相对冷压要高，破切难度较大，耗材成本也相对要高，热压重竹加热固化的时间较短色差相对冷压要大很多。

一般像我们自己家里的这些地板，都是直接用扫把扫掉表面的灰尘，然后用拖把拖，或者用吸尘器把地板上的灰尘全部吸走，因为在我们自己家里，她是比较干净的，我们平时把垃圾扔进垃圾桶的时候，出门进屋都需要换鞋，然后这个功能不断保持就比较干净了，瓷态竹批发，但是在一些户外的地方，比如室外的地方，肯定是很脏的，都是因为外面的灰尘，一些自然的東西，还有一些外人去踩，然后可能会很脏，那么这些户外的重竹地板应该怎么清洗才可以清洁呢？室外重竹地板清洗先要将这些地方用水充分浸泡，然后，如果可能的话，用这些花园软管进行冲洗，因为我们都知道是这种地板，如果我们去这样的室外，我们会介绍各种各样的菜，然后脚上可能会有很多脏东西，瓷态竹地板，或者像这样猜来猜去，然后重复叠加，可能会很清晰但是不会特别干净，所以要用这种地板泡水，我们应该把一些危险放在整个表面或者这些上面，叠加这些脚印或者其他一些污垢然后拉着他去问问题，然后清理起来就方便多了。

瓷态竹批发-资阳瓷态竹-宣城宏宇竹地板批发由宣城宏宇竹业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城宏宇竹业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为原材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!