

宝龙款式齐全合理 玻璃感应门 感应门

产品名称	宝龙款式齐全合理 玻璃感应门 感应门
公司名称	临朐县宝龙金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县不锈钢市场C区304
联系电话	15064691666

产品详情

自动门感应门的基本工作原理

自动门机的基本组成大体上相同，有了以上构

成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，

与自动门控制器相连的外围辅助控制装

置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过

人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

适合设置感应器。

平开式感应门的主要性能1、安装方便：不受门柱及大门原有结构的影响，任何平开门均能方便安装，并不破坏其原有结构；对门柱、门体之形状、大小无特殊要求；2、有效推力大：开门机在大门开启的佳受力点（距铰链远处）上工作，效率，只要单人能推动的大门均能可靠工作；3、对门体作用力小：由于受力点佳、效率大，所以在门体施力点上作用力小，门体结构不会变形；4、能开超宽门：由于工作于离大门枢轴的远处，并且作用力方向始终与开门方向相同，所以无论多宽的门均能轻松启闭；5、可使大门作0~360度超广角自由6、自带锁定：大门关闭后，开门机能可靠自行锁定，不必另加电锁；7、高智能化：由于本机自带联动电锁，所以可自由设定左、右门开门顺序，任意某扇门单开，遇阻反弹、遇堵自停，自动判定车或人离去后自动关门，并有增值接口可与地感器、读卡器/密码器构成现代化的智能门禁系统；8、电耗省：由于开门，所需动力小，电动感应门，所以电耗极省；感应门9、有限位开关，便于控制，限位准确、稳定，不使电启闭；

自动平移门安装和调试的关键是提，感应门厂家，即导轨的平直度和水平度，感应门，门体的两个吊挂点所形成的直线与导轨的平行度和垂直度，da限度地减少门体的静态侧摆。在自动门投入使用后，玻璃感应门，尤其是初期，经常调节门体，修正运行产生的误差。

要严格限制门体重量，不能超过自动门的额定负重。通常在三个月一年內要对自动门进行全mian的清理和调整。

公共场所的自动平移门因为使用频率非常频繁，而任何自动门的使用频率和使用寿命都有限。例如机场、大型超市和医院外门的人员流量每天可达成千上万人次，或者在特定时间段里集中通过大量人员，在这种情况下，要使用自动门就必须进行综合考虑。例如增加门的数量，加大门扇宽度，增加关门延迟时间等。

宝龙款式齐全价格合理(图)-玻璃感应门-感应门由临朐县宝龙金属制品厂提供。“肯德基门,旋铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”选择临朐县宝龙金属制品厂，公司位于：临朐县不锈钢市场C区304，多年来，临朐宝龙门业坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。临朐宝龙门业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东肯德基门加工，潍坊肯德基门图片，潍坊肯德基门批发的厂家，欢迎来电咨询。