

# 车库卷闸门 池州卷闸门 合肥安格尔|性能稳定

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 车库卷闸门 池州卷闸门 合肥安格尔 性能稳定  |
| 公司名称 | 合肥安格尔工业设备有限责任公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502     |
| 联系电话 | 18355110910 18355110910 |

## 产品详情

快速卷帘门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，不锈钢卷闸门多少钱一平方米，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，池州卷闸门，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能反弹。要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，电动卷闸门多少钱，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，

快速卷帘门应建立按期保养轨制，车库卷闸门，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。快速卷帘门卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219 mm。要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，

卷帘车库门卷轴一般选用直径80mm的圆管，根据门的大小端座尺寸有所不同，以使用情况确定是否需要罩壳。为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位

置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。电动卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门飞机库门。

车库卷闸门-池州卷闸门-合肥安格尔|性能稳定由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥安格尔工业设备有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥安格尔——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502，联系人：徐总。