

南京云森驳岸木桩 松木桩厂家 苏州松木桩

产品名称	南京云森驳岸木桩 松木桩厂家 苏州松木桩
公司名称	南京云森木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路29号
联系电话	18656330009 18656330009

产品详情

松木桩怎么做防腐处理?

工程基础用松木桩，那么，松木桩怎么做防腐处理呢?

一般松木桩不做防腐处理，就是从山上采下来活木松马上打泥里，古人说的好：“松木是干千年湿千年，不干不湿就半年”。记得在钱江海定盐关海塘治理时，从海水泥里清出清朝打下的松木桩与现在才从山上采伐松木没有两样。

松木桩防腐习惯做法是：将松木桩表面进行轻度炭化，及用火将其表面层烤焦，再图上沥青，就行了现在一般不采用这种方法，但是，对于临时性建筑还是一个不错的方法，简单、经济、实用，尤其是有挖机配合松木桩，进行施工更方便啦。

松木桩承载力的原理是什么呢？

根据在软土地基上工程建设的实践经验，软土地基的设计之前必须认真进行工程地质勘察和土工试验。由于松木桩的强度和抗变形能力均优于土体，故而形成后的复合地基承载力、模量也优于原土体，从而达到减小变形，提高承载力的效果。将挖掘机的挖斗倒过来扣压桩至软基中；按压稳定后，用挖斗背面击打桩头，直到没有明显打入量为止，确保松木桩垂直打入持力层。

二是挤密作用：松木桩施工时，采用锤击打入，桩孔位置原有土体被强制侧向挤压，松木桩价格，使桩周一定范围内的土层密实度提高，苏州松木桩，起到挤密作用。使桩周一定范围内的土层密实度提高，起到挤密作用。松木桩复合地基在施工中对桩间土体的挤密作用，使桩间土密实，6米松木桩，从而使桩间土的承载力得到提高，压缩性降低。

使桩周一定范围内的土层密实度提高，起到挤密作用。松木桩复合地基在施工中对桩间土体的挤密作用，使桩间土密实，从而使桩间土的承载力得到提高，压缩性降低。

接长松木桩时，应符合下列规定：

- 一、桩打入后，桩的接头在地面下的深度不得小于2米；
- 二、相邻桩接头的高差，不得小于0.75米；
- 三、每根桩以一个接头为宜，接头处宜根径对根径。

注：接长的木桩，不得用振动打桩机下沉。

主要产地：大、小兴安岭，松木桩厂家，内蒙古、俄罗斯、北朝鲜等；

结构特征：树皮呈黑褐色，表面为裂片状不规则剥离；边材黄白色，窄，心材浅红褐；纹理直而略均匀，结构中；

年轮明显，木射线细，树脂道在肉眼下为点状或孔状。

工艺特征：气干密度422kg/m³；木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力中；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能较好；油漆和胶接性能一般。防腐后易于油漆和染色。是中腐木材主选原材料，一般长造材料规格为6米。

南京云森驳岸木桩(图)-松木桩厂家-苏州松木桩由南京云森木业有限公司提供。南京云森木业有限公司位于南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京云森木业在原材中享有良好的声誉。南京云森木业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京云森木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。