

2751硅橡胶玻璃漆管 硅橡胶玻璃漆管 龙口国荣绝缘管

产品名称	2751硅橡胶玻璃漆管 硅橡胶玻璃漆管 龙口国荣绝缘管
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

性能特性特点：连续使用温度范围：-60 ~ 200 ； 柔软、耐电弧、耐电晕； 可根据客户要求订制各种规格。 无害无味 耐高压、环保标准颜色：黑色、红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色（可按要求生产其他颜色）。

性能：耐寒耐高温。无害无味；适用于：小家电（咖啡壶、开水壶、烫斗、电饭锅、油、消毒柜饮水机、果浆机、面包机、燃具、热水器等）及电子、汽车等机械产品的配套。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

龙口市国荣绝缘材料有限公司先进的技术，优良的质量与热情的售后服务是本公司的信念；公司面对激烈的市场竞争，以高瞻远瞩的战略思想、1流的管理理念、精益求精的技术、服务的意识、可靠的产品质量、坚定的品牌发展信念作为公司不断进取、发展创新的基石，朝着化、多元化、市场化、国际化的方向迈进，使市场度和品牌获得广泛提升，为电力事业做出更大的贡献。

“诚信服务、广交朋友”是公司坚定的经营理念，我们严格认真地履行合约，兑现承诺，硅橡胶玻璃漆管，强化售后服务的网络体系，以更新、更高的思想指导我们的服务，2751硅橡胶玻璃漆管，把更新、

更高的产品奉献给您。

硅树脂玻璃纤维自熄管

自熄管系采用无碱玻璃纤维套管经高温处理并涂以有机硅共聚树脂而成。具有耐高温的特点，适用于电机、电器的布线绝缘及家用电器的导线护套。

1. 外观：

漆管外观呈白色，2751硅橡胶玻璃纤维漆管，允许有少量淡油纱，端部整齐，无影响产品性能的缺陷。

2. 长度：漆管常规提供长度为(1000+20)mm/(1000-10)mm，连续长度由供需双方协议

3. 内径和壁厚：(单位mm)

标称内径

内径允许偏差

壁厚范围

1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 ; 3.5

+0.30

0.15 0.50

-0.10

4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 7.0 ; 8.0 ; 9.0 ; 10.0

+0.50

0.30 0.60

-0.30

2751硅橡胶玻璃漆管-硅橡胶玻璃漆管-龙口国荣绝缘管由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司位于山东龙口市羊岚工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口国荣绝缘材料在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。龙口国荣绝缘材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口国荣绝缘材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

