

里其乐真空泵代理 华诚浩达真空空压设备 天津里其乐真空泵

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 里其乐真空泵代理 华诚浩达真空空压设备 天津里其乐真空泵 |
| 公司名称 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市丰台区华源一里甲1号楼糖人商务会馆会 馆A307 |
| 联系电话 | 15611753239 15611753239 |

产品详情

真空泵维护

真空泵的好坏决定于其机械结构和油的质量，使用真空泵时必须把它保护好。如果蒸馏挥发性较大的溶剂时，溶剂会被油吸收结果增加了蒸气压，天津里其乐真空泵，从而降低了抽空效能，里其乐真空泵代理，如果是酸性气体，那就会腐蚀油泵，如果是水蒸气就会使油成乳浊液而抽坏真空泵。

因此使用真空泵时必须注意下列几点：

在蒸馏系统和真空泵之间，必须装有吸收装置。

蒸馏前必须用水泵抽去系统中溶剂的蒸气。

如能用水泵抽气的，则尽量用水泵，里其乐真空泵多少钱，如蒸馏物质中含有挥发性物质，可先用水泵减压抽降，然后改用油泵。

减压系统必须保持密不漏气，所有的橡皮塞的大小和孔道要合适，橡皮管要用真空用的橡皮管。磨口玻璃涂上真空油脂。

真空泵如何保养

- 1、要经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求。确保以真空泵运转时，油位到油标中心为准。
- 2、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，以确保真空泵工作正常。
- 3、定期检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵，试看真空泵是否灵活。并检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

里其乐真空泵产品特点

- 1、低噪音，低震动，工作环境不会受影响。
 - 2、内置油雾过滤器，所排出的气体不含油雾。
 - 3、采用风冷却，但较大型的真空泵配有冷却风管，里其乐真空泵哪家好，利用风扇将风管内的润滑油冷却，提高冷却效果。
 - 4、抽风量强劲，极限真空可达到0.01mbar(1Pa)。
 - 5、内置止回阀及气镇阀，可避免停机后泵逆转而造成油逆流及避免高真空环境下，空气所含水气经压缩凝结成水点，造成润滑油乳化变质。里其乐真空常见故障、产生原因，里其乐真空泵配件耗材。
- 1.油量不足
 - 2.油脏或乳化
 - 3.泵油牌号不符或混油，夏季使用黏度过小的油
 - 4.漏气
 - 5.配合间隙过大(或有磨损和划痕)
 - 6.油路不通，泵腔内没有保持适当的油量
 - 7.泵运转中温升太高，使泵油浓度变稀，密封性变差，油蒸气压增大
 - 8.泵中隔板压入时过盈量过大，使泵腔鼓起变形，漏气
 - 9.排气阀片损坏密封不好
 - 10.装配不当，端盖板螺钉松紧不一，转子轴心位移
 - 11.旋片活动不好
 - 12.被抽气体温度过高
 - 13.进气管内的过滤网被堵
 - 14.气镇阀垫圈损坏或没拧紧 加油到油标中心

里其乐真空泵代理-华诚浩达真空空压设备-天津里其乐真空泵由北京华诚浩达真空空压设备有限公司提供。北京华诚浩达真空空压设备有限公司是北京 北京市 真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华诚浩达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华诚浩达更加美好的未来。