

# 不锈钢烟囱 立业空调 内胆201外径304夹棉不锈钢

产品名称	不锈钢烟囱 立业空调 内胆201外径304夹棉不锈钢
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

### 产品类型

1.高层民用建筑烟囱系列：外置式不锈钢烟囱（又名独立式烟囱）

附壁式不锈钢烟囱

内置式不锈钢烟囱

2.自立式钢烟囱系列：服务于各种能源和化学处理工业。

### 产品用途

应用于各种锅炉、直燃机组、冷热水器、柴油发电机组、焚烧炉、工业排烟系统、空调及壁、挂炉等设备的排烟排气系统。

不锈钢发电机烟囱，根据一般锅炉烟气温度200 左右和柴油发电机组480 -680 的高温，分别设置硅酸铝、超细玻璃棉等各种厚度的隔热材料，确保烟囱外壁温度不超过50 《烟囱设计规范》。：采用无焊丝的精密弧焊接技术，单面焊接双面成形，确保烟囱的使用寿命。型号：SG-YC材质：304不锈钢规格：650\*850（尺寸规格可订制）加工定制：是使用温度：60（ ）抗压强度：100适用风机：不锈钢烟囱管风机

不锈钢烟囱安装是一个大工程

不锈钢烟囱安装是一个大工程，不锈钢烟囱，由于它工作的特殊性，因此对它的安全性能特别的注重，

今天咱们就来仔细的为大家做一个讲解，首先打扫法兰边外貌异物使其外貌干净，化工厂排烟除尘保温不锈钢烟囱，然后匀称打上密封胶，再放上-4根石棉绳。要是变形太紧张，可段取长度与管径相称的木字形撑于上下两节管内。

一、安置要求:每10米设置一牢固拉纤环，拉纤高度设置在16米及22米处，水平偏向设置滑动支架。烟囱超过跨过屋面18米，烟囱顶部设置有构筑雨帽;管道支吊架情势及安置位置初图中标示的节点外，石油厂排烟304不锈钢烟囱，可根据现场环境当场制作安置，并参照动力办法图标图集05R417-1<室内热力管道支吊架>实行。

二、在垂直排烟管的底部设有DN50mm排污装置。

三、整条排烟管道利用楼板、墙体和顶板做支持，各承托支架不能与排烟管道直接打仗，全部承托支架需容许排烟管道膨胀紧缩时所引起的相应位移不会影响构筑布局。

山东立业通风设备工程有限公司主营：不锈钢制烟囱销售，安装

所有产品均在工厂制造，制造技术先进，质量达标，维修方便，内胆201外径304夹棉不锈钢，无需固定防腐处理，预期寿命不低于50年。不锈钢烟囱现场组装方便快捷，无需焊接连接。不锈钢烟囱具有安装方便、保温、美观、重量轻、免维护、寿命长、耐腐蚀等优点。现场组装简单可靠，外形美观新颖，是传统水泥烟囱和铁烟囱理想的替代品。不锈钢烟囱如何快捷的进行安装不锈钢烟囱有圆形、矩形和三角形结构。产品分为分段组合结构。

不锈钢烟囱-立业空调-内胆201外径304夹棉不锈钢由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，立业空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。