

# 热转印印刷加工 五鑫包装 3D立体热转印

产品名称	热转印印刷加工 五鑫包装 3D立体热转印
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

## 产品详情

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

怎么注意印花?工艺技术和印花操作?

手搓洗包括干搓和湿搓(把布定时浸在水中或皂液中,门板热转印,而后进行破坏性搓洗),观察树脂薄膜是否以及所能耐受的搓洗次数。当前,在一般印花行业的生产中,印花之后的干燥工艺,主要有自然晾干,低温热风烘干和在晾干或烘干后再进行高温焙烘或压烫。这3种工艺中,经晾干或烘干后再进行高温焙烘或压烫的干燥工艺其印花牢度最好,因为高温处理可使水分或溶剂挥发干净,同时使印花浆墨中的各组分充分发生反应,也可使树脂薄膜与织物纤维粘合得更加紧密,热转印加工,这对于提高牢度,热转印印刷工艺,尤其是耐搓洗牢度,有着极其重要的作用。需要指出,在进行高温处理时,要严格控制好温度和时间。若温度过高或处理时间太长,会引起白色织物的泛黄或有色织物上染料的热迁移而出现泛色现象,造成对树脂薄膜的损伤,使牢度下降,甚至会把织物熔缩或焦化。所以在正式生产之前须进行各方面的实际试验,来优选印花胶浆,确定合理的工艺技术条件。

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

PVC片材可以作各种着色处理,能够获得与其它树脂相比更具光泽的良好外观。

PVC片材为非结晶性树脂,成型时具有良好的尺寸精度,受外力形变以及吸水后尺寸变化都不显著,所以在尺寸精度及稳定性方面表现好,适合作为精密成型加工的材料。

作为具有自熄性塑料而被大量应用于电器、汽车、电子、航空、箱包等有着火灾隐患的领域，吸塑转移膜另外在UL规格、点取法中的燃烧等级也被认为好的规格。在高透明材料中具有好的透明性，作为无机玻璃的替代品而广泛应用于印刷及光学用途，其视光线透射率为89-92%。

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上表面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

### 转印膜的优势

绿色环保——生产PVC地板的主要原料是聚，聚是环保没有毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、的输液管袋等，热转印印刷加工，其环保性是无需担忧的。其中石塑地板（片材）主要成分是天然石粉，经国家的部门检测不含任何性元素，更是绿色环保的新型地面装饰材料。任何合格的PVC地板都需要经过ISO9000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证。

热转印印刷加工-五鑫包装-3D立体热转印由浙江五鑫科技有限公司提供。浙江五鑫科技有限公司是一家从事“转印膜,烫印膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“五鑫包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使五鑫包装在印刷品，出版物中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事转印膜，膜转印，转印膜印的厂家，欢迎来电咨询。