

# 永鑫宏运电气 组合式桥架 桥架

产品名称	永鑫宏运电气 组合式桥架 桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

湖北永鑫宏运电气有限公司生产槽式桥架，托盘式桥架，梯式桥架，分隔式桥架以及各种桥架配件。公司生产的轻型高强度节能型桥架正是体现了这一原则，通过加筋设计，提高桥架受力能力的同时节约材料，组合式桥架，减轻重量，降低成本。随时欢迎来电和订购！

电缆桥架在电缆配电环境可用之处非常丰富。

电缆桥架具有多种型号用于多种用电环境，来保证传输电力线路的安全。桥架结构设计简洁实用，符合高压电路的负荷标准，在短期内得到了电气市场的广泛关注，并在这之后，升级工艺，使得电缆桥架的实用性进一步提高。

湖北永鑫宏运电气有限公司生产槽式桥架，托盘式桥架，梯式桥架，分隔式桥架以及各种桥架配件。

桥架系统中应该具有十分可靠的电气连接性，并且对于金属桥架而言，一定要接地。当允许利用桥架的系统构成接地干线回路的时候，要严格的符合标准规范的要求，也就是说在桥架的端部之间连接的电阻应小于或者等于0.00033欧姆，不锈钢桥架，并且接地孔要清除绝缘涂层。

对于振动场所，在接地部位的连接处应设有弹簧圈，桥架，沿桥架全长另敷设接地干线时，每段桥架都应该至少有一点与接地干线进行可靠性的连接。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。  
升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面表示。

桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

永鑫宏运电气-组合式桥架-桥架由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事武汉穿线管批发，武汉穿线管批发厂，武汉穿线管批发价格的厂家，欢迎来电咨询。