

合肥鑫皖 燃气灶 合肥燃气灶

产品名称	合肥鑫皖 燃气灶 合肥燃气灶
公司名称	合肥鑫皖厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽大市场五期日用品城E栋107号
联系电话	13866120203 13866120203

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥鑫皖厨房设备有限公司

现阶段，电燃气灶，我国主流的燃气灶是明火式燃气灶，又叫大气式灶。随着技术革新和市场竞争的影响，合肥燃气灶，大气式灶又推出了直火、旋火等概念；从炉头结构上讲，燃气灶价格，又有同心炉头、萨巴夫炉头等概念。灶具竞争的主流是火力大小、节能与否。一般家庭人口不多，使用两个或三个燃烧头的灶具就可以了。根据家庭的需求来确定购买台式或是嵌入式灶具。由于嵌入式炉具将台面嵌入橱柜台面中，与橱柜台面平行。上部支架是活动的，可随时取下来进行清理，做完饭后，也可将橱柜和燃气灶台面一起清理干净。低焰灶、红外线灶具异军突起，低焰灶火苗高度仅有15.5mm，但它的热负荷高达4.5kw，含量低于0.02%，普通红外线燃气灶热负荷在2.8KW以下，红外线节能灶具热负荷高达3.9KW，的排放量仅为0.03%。

嵌入式燃气灶发展的主流及方向应该是完全上进风燃烧器，这已成为的共识，主要原因在于其保洁性好、安全、环保，代表性炉头为意大利萨巴夫。低焰灶、红外线灶具异军突起，低焰灶火苗高度仅有15.5mm，但它的热负荷高达4.5kw，含量低于0.02%，普通红外线燃

气灶热负荷在2.8KW以下，红外线节能灶具热负荷高达3.9KW，的排放量仅为0.03%。热敏式：又称双金属片式。双金属片是由两种不同膨胀系数的金属制合而成，在温度的作用下，膨胀系数大的金属一面会向膨胀系数小的金属一面弯曲，当失去温度时，原已膨胀弯曲的金属又会慢慢恢复到原来的状态，因此双金属片又称为记忆合金。将双金属片用作安全保护装置的传感器，正是利用了双金属片在温度作用下膨胀弯曲的特性。

热电式安全保护装置结构简单、安装方便、成本低，已得到广泛应用。但此种保护装置以热电偶作为热传感器，燃气灶哪家好，缺点是热惰性大、反应速度慢，使人感到操作不方便，且使用寿命短，旋塞阀与电磁阀的配合安装精度要求较高。光电式：也称离子感应式。该装置是利用燃气在燃烧时火焰带有离子并具有单向导电特性。燃气灶在烧煮食物时，偶有滚溢物流出或异物落入火孔内，将燃烧器火孔堵塞，使燃气与空气混合气体流出受阻，火焰小而无力。

合肥鑫皖(图)-燃气灶价格-合肥燃气灶由合肥鑫皖厨房设备有限公司提供。合肥鑫皖厨房设备有限公司位于安徽大市场五期日用品城E栋107号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥鑫皖在其它中享有良好的声誉。合肥鑫皖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥鑫皖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。