

卸料平台 雷霆机械卸料平台 工地卸料平台

产品名称	卸料平台 雷霆机械卸料平台 工地卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

卸货平台安装于装卸货物港口袭台边，选用脚踏式操作方法。主台面和活页小搭板均使用高韧性拉申花纹钢板台面板。卸货平台操作表明：当大货车停靠在装卸搬运货地区后，解除操作杆固定装置，把操作杆插进台面。用操作杆向内，向下带动服务平台zy12，直至操作杆做到水准部位，这时也是服务平台很高的部位。迟缓往上提高操作杆，活页小搭板即自行开启，拓宽至货车尾端。确定活页小搭板安全性钢筋搭接后，卸掉操作杆，放回操作杆固定装置，卸货平台就可以应用。

卸料平台的运用需要下列条件：

一、卸料平台的搁置点和上部位接点，移动工地卸料平台，需要位于建筑物上，卸料平台，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，工地卸料平台，然后一道需要有稳定弯。

二、卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

三、悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

四、平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

五、卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

液压装卸平台的运用俭省了时间和人力资源，可使企业减少大量劳动力。主要用于无装卸设备的货台及活动装卸场所，可与叉车配合运用，是货物装卸辅助设备。

产品可到达的高度为1.1米至1.8米，能够依据货车高度停止调理，是装卸货物不可短少的升降液压设备之一。

挪动式液压装卸平台的主要作用是在地平面与车厢之间搭起一座桥，有了它，叉车能直接从空中携带货物驶入汽车车厢内部，停止批量装卸作业。运用时前板架在货车车厢上，起到承载重量的作用，减少了货物重量对液压设备的压力，保证了液压卸货平台的运用寿命，从而到达长期运用的目的。借助液压装卸平台，叉车能直接驶入汽车集装箱内部停止批量装卸作业。

卸料平台-雷霆机械卸料平台-工地卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！