

南昌逸天彩钢 玻镁净化板 南昌净化板

产品名称	南昌逸天彩钢 玻镁净化板 南昌净化板
公司名称	南昌逸天彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号
联系电话	15083533439 15083533439

产品详情

洁净工程从开始设计到正式施工的整个过程中，每个细节都有着极为严苛的要求。主要是由于其在运作的过程之中，每一处微小的细节都可能关乎到医护人员与病患人员的身体健康与安全。那么，洁净工程手术室的墙体与地面在施工中，究竟都存在着哪些细致的要求呢？下面洁净板厂家带大家来看一下如何施工。

一、墙面找平 根据墙面基准点进行抹灰找平、找正，与普通基层抹灰相比减少了浇水润墙工序，砂浆掺入一定比例的粘结剂，只要将墙面尘土杂物清理干净便可施工。用2m靠尺将砂浆刮平即可，不应压光，墙体允许偏差为：表面平整偏差 $\pm 2\text{mm}$ ，立面垂直偏差 $\pm 2\text{mm}$ ，阴阳角垂直偏差 $\pm 2\text{mm}$ 。

二、墙面分格放线 根据排板分格大样图弹出分格线，留出洁净板与板之间的水平、垂直缝隙，做到基体墙面弹线清楚、水平、垂直。

三、裁切洁净板 根据现场分格的实际尺寸，提供出洁净板的具体裁切尺寸。洁净板的裁切可在工厂内由特定岗位人员完成，也可在工地现场完成。裁切好的洁净板应边角整齐、对角线偏差小于 2mm ，涂层完整、无起鼓、无划伤现象。

四、板面涂胶（粘贴胶条） 1、清理洁净板粘接面的污渍和灰尘，确保无油污、水渍和灰尘。 2、用毛刷在装饰板的截面上涂刷至少两遍有机硅防水剂。 3、待有机硅防水剂表干后，玻镁净化板，在洁净板背面四周粘贴PE双面胶条，并在短边靠中间的部位增加两条PE双面胶，以保证粘接的牢固性。 4、贴好双面胶后，在洁净板的背部中间部分按点粘法均匀地涂抹建筑结构胶。建筑结构胶的厚度应超过PE双面胶条的厚度，一般不小于 6mm 。

五、粘贴洁净板 1、洁净板的安装由下至上、先阳角后阴角的顺序依次粘贴。 2、揭除双面胶另一侧的覆膜，岩棉净化板，按照分格线的位置将洁净板粘贴在墙面上，一般采用压线施工，平整度控制在 2mm 以内（用2m靠尺检查）。 3、两块洁净板之间临时采用木龙骨（九厘板小块或板条）将两块板固定，使板面充分与墙面粘贴在一起，待建筑结构胶固化后拆除。

岩棉板净化板

以彩刚压型钢板为混凝土垫层，构造岩棉板为芯层，点燃特性:A1级(不燃)，具有极强防火安果，可按照您的要求四侧堵漏，在板才正中间添入筋板，使面筋平更为整平，抗压强度更高。

率防静电、抑菌净化板

镀层中加上导电性色浆，可通过此产生电磁能释放出来，避免粘附，车间净化板，且容易消除，同时该板具有耐、耐磨性能、耐环境污染等优势。具有多毒及半抗菌效果和远红外线辐射源效果，抑菌净化板对大肠菌与淡黄色链球菌能造成99%之内的抗菌率，是制药业、粮食加工等工程项目行业的理想化优选用料。

净化彩钢板的涂层及优势

净化彩钢板涂层是冷轧钢板、镀锌钢板，进行表面化学处理后涂敷（辊涂）或复合薄膜，再经烘烤固化而制成的产品。也有人把这种产品称之为“预辊涂彩钢板”、“塑料彩钢板”。彩板产品是生产厂家在连续生产线上成卷生产，故也称之为彩涂钢板卷。彩钢板既具有钢铁材料机械强度高，南昌净化板，易成型的性能，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢板是当今世界推崇的新兴材料。

随着科技的进步、环境意识的增强，0人民生活水平的提高，彩钢板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景，受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业的青睐。

彩钢板活动房具有轻质、高强度、保温隔热、美观耐用等优点，是建筑与装潢融为一体的建筑安装快捷。彩钢板活动房施工清洁，广泛用于大跨度厂房、仓库、办公楼、别墅、楼顶加层、空气净化房、冷库、商店、售货亭和临时用房。

南昌逸天彩钢(图)-玻镁净化板-南昌净化板由南昌逸天彩钢板有限公司提供。“彩钢板,活动板房”选择南昌逸天彩钢板有限公司，公司位于：江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号，多年来，逸天彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：谢总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。逸天彩钢期待成为您的长期合作伙伴！