

策亮led单色显示屏 大型led显示屏

产品名称	策亮led单色显示屏 大型led显示屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

数值线的焊法：普通的显示屏只用到下边三种的两种。延长线：这个是每个显示屏都需求的。顾名思义，它的效用就是把扼制卡的数值接口延长到显露屏外。由于你的显示屏终肯定要封后盖的，总不可以改一回数据拆一次后盖吧!他需求的材料有：一节不必很长的三芯线，一个DB9针，大型led显示屏价格，一个DB9孔。每DB9后面的烧焊处上方都标有数码6789，我们只消连署那里面的3个就可以了。这三个为235把针的2和孔的2用三芯线那里面的一根烧焊住。3和3烧焊住5和5烧焊住。弄好往后把胶壳装到有针的一端，(由于孔在屏里边)就OK啦!

把电源固定到型材里边的合宜位置，可依据下边说确实认电源放哪儿，电源普通放在显露屏下方的型材上。注意与单元板的绝缘。

连署电源线，电源线不可以认识不清的连署，显露屏固然是低压办公，不过电流非常大。不可以一路并过来，一张P10单元板的满电流为4A，也就是说一块40A的电源可以带十张单元板。显露屏的线路为并联，就是正极连正极，阴极连阴极，黔西南广西大型led显示屏，普通VCC，+5V，+V为正极。GND，COM，-V为阴极。且正阴极一定不可以接错，否则会导致单元黑板报废。例：一块40A电源带了10张单元板，我们可以分为三张并到一块儿到电源上的5V一次，而后在并三张到电源上一次，大型led显示屏批发价格，终四张并到一块儿连到电源上。也就是说每路电不超过4块单元板，这么就不会由于电流过大导致线的毁坏。

严禁屏幕内进水、铁粉等杂物

LED显示屏屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物，小编建议如果户外使用LED显示屏尽量放在低灰尘的环境中，大的灰尘会对显示屏显示效果造成很大的影响，同时灰尘多了也会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断开电源并请维修人员，直至显示屏干燥后方可使用。

坚持环境的湿度

如屏幕有水，要用软布将其轻轻地擦去，不要让任何具有湿气性质的东西进入你LED显示屏，如果发现雾气，需关闭电源。如果湿气已经进入显示器内部了就必须将显示器放置到较温暖而干燥的地方，以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。若对含有湿度的LED显示屏加电，会导致液晶电极腐蚀，进而造成性损坏。

策亮led单色显示屏-大型led显示屏价格由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的液晶显示器等行业积累了大批忠诚的客户。策亮光电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！