

# 荣祥新能源科技公司 热镀锌螺栓供应商 西安热镀锌螺栓

产品名称	荣祥新能源科技公司 热镀锌螺栓供应商 西安热镀锌螺栓
公司名称	天津荣祥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区杨柳青新华道111号
联系电话	15022551005

## 产品详情

### 高强度螺栓使用时主要技术措施

#### 高强度螺栓使用时主要技术措施

高强度螺栓在使用时要严格注意，除遵守产品使用操作规范外，更应该做工作人员的自身防护

(1)高强度螺栓使用活动扳手的扳口尺寸应于螺母的尺寸相符，不应使用小扳手上加套管。高空中作业应使用死扳手，如用活扳手时用绳子拴牢，人要系好安全带。

(2)组装钢构件连接螺栓时，严禁用手插连接面或探摸螺孔，取放垫铁板时，手指应放在垫铁板的两侧

### 地脚螺栓的安装处理方法

#### 地脚螺栓的安装处理方法

地脚螺栓安装计划。处理地脚螺栓松动的问题。  
拧紧地脚螺栓时，可能会拉出螺栓。这时，应将螺栓调整到原始位置，热镀锌螺栓厂，

并在螺栓周围充分铲除基础，然后在水平和垂直方向上在螺栓上焊接两个U形钢筋。

用水清洗坑并进行灌浆混凝土凝固至设计强度后，热镀锌螺栓供应商，拧紧活动地脚螺栓的偏差。

仅可将地脚螺栓拉出进行处理。

如果螺栓太长，西安热镀锌螺栓，则可以在机床上将其切断并拧上螺纹。

如果螺栓太短，则可以通过热锻来延长;如果位置不匹配，请使用弯曲方法进行校正。

## 钢结构螺栓用法

我们首先来了解一下，什么是钢结构的高强螺栓，一般来说它是采用经过热处理的高强度钢材（35CrMo、35号碳钢材料等）制作而成的，从性能等级上又可以分为8.8级和10.9级，和普通螺栓不同的是，螺栓必须要求在8.8级以上。选用时不必提出钢号、钢种的要求。在钢结构工程中普遍选用摩擦型连接。

钢结构高强度螺栓可以从受力特征上区分为摩擦型连接和承压型连接两类。高强度螺栓承压型连接的连接面只需作防锈处理即可。然而高强度螺栓摩擦型具有连接紧密，受力良好，耐疲劳，适宜承受动力荷载的优点，热镀锌螺栓哪家好，但连接面需要做摩擦面处理，一般采用喷砂、喷砂后涂无机富锌漆来处理。

钢结构高强度螺栓由于螺栓构造和施工方法不一样，又可以分为大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓两类。大六角头型和普通六角头粗制螺栓相同，扭剪型的螺栓头与铆钉头相仿，但是扭剪型的螺纹端头设置了一个梅花卡头和一个能够控制紧固扭矩的环形槽沟，这个差别需要注意。

一个螺栓连接副包括螺栓、螺母、垫圈三部分。高强度螺栓的构造要求和排列要求，与普通螺栓的构造及排列要求相同。然后一定要符合规范使用，大六角头只能使用8.8级高强度螺栓，扭剪型高强度螺栓只能使用10.9级高强度螺栓。

荣祥新能源科技公司(图)-热镀锌螺栓供应商-西安热镀锌螺栓由天津荣祥新能源科技有限公司提供。天津荣祥新能源科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣祥新能源——您值得信赖的朋友，公司地址：天津西青区杨柳青新华道111号，联系人：柴经理。