

屋顶风机型号 徐州屋顶风机 约特通风设备

产品名称	屋顶风机型号 徐州屋顶风机 约特通风设备
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

机械排烟系统中，屋顶风机报价，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动。7．排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料制作，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。8．机械排烟系统与通风空气调节系统宜分开设置。若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合排烟系统要求。9．设置机械排烟的地下室，应同时设置送风系统，且送风量不宜小于排烟量的50%。10．排烟风机的全压应按排烟系统不利环管道进行计算，其排烟量应增加漏风系数。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。那么应用过程中都会出现振动故障这一个问题，如果不加以重视并解决的话，屋顶风机型号，很容易造成轴承和叶片损坏、螺栓松动或机壳和风道损坏等后果，不仅会影响引风机的正常运行还会降低风机工作效率，原因分析：

一：叶轮受损，或者叶片上有污垢或灰尘，或者轴弯曲，使得转子不平衡。

二：风机轴与电机轴不同心，致使联轴器发生歪斜。

三：叶轮轴盘孔与轴配合产生松动，或者联轴器的螺栓发生松动。

四：风机壳或进风口与叶轮发生摩擦。

五：叶轮的铆钉松动，或叶轮发生变形。

六：风机基础的刚度不够或安装不牢固。

排烟风机使用优势有什么？

排烟风机电机安装在风机外面，使高温管道的油烟同电机完全隔离，从而确保了电机长时间安全运转，使用寿命比其他型式风机有了极大提高。采用了消声式蜗舌，以降低风机的噪声。

排烟风机具有噪声低，耐高温性能优良，徐州屋顶风机，安装清洗方便等特点。

排烟风机输送介质温度在200℃条件下连续60运行分钟以上，输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于民用建筑，厨房，烘箱等高温介质的通风排风。

排烟风机安装为什么不要设置减震装置

一般来讲，排烟风机也是要避震装置的。如果不装也可以理解为：当排烟系统启动排烟风机运行时，屋顶风机多少钱，一般是出于紧急状态，排烟风机引起的震动可以忽略不计。但还是需要安装时避震。

排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

排烟通风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转

屋顶风机型号-徐州屋顶风机-约特通风设备由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限

公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！