

尼龙输送带 泉林输送带 福鼎输送带

产品名称	尼龙输送带 泉林输送带 福鼎输送带
公司名称	晋江市黔晋矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市海峡国际五金机电城A区7栋
联系电话	13559649716 13559649716

产品详情

传送带日常使用和维护须知

- 一、输送机传送带无论在运输过程和停止过程中，都应该保持干净，要经常的打扫。另外，避免阳光直射或雨雪浸淋，防止与酸碱油类农业生产体系溶剂等物资接触，尼龙输送带，并且要远离发热的装置至少一米的距离。
- 二、输送机传送带的类型、构造、层数应依据使用说明，按照实际情况选用。这样才能够更好的去使用。
- 三、不同的种类、规格层数的传送带不能够放在一起使用，其接头较好应用胶进行粘连。
- 四、输送机传送带运行速度不宜低于于2.5米/秒，小型输送带，一些粘性较大的物料应用固定力较强的装置进行卸料装配，采取低速。

购买耐热输送带时，是选厚的还是薄的？

购买耐热输送带时，一般潜意识都会认为选购耐热输送带肯定是越厚越好，这样耐磨损，而且不容易断裂，看起来是这样的，但是事实上在选择耐热输送带的时候不是这样的。耐热输送带一般是由上下覆盖胶组合而成的，采用的是聚酯帆布，这样制作出来的耐热输送带是具有耐高温的性能的，可运输各种高温环境当中的水泥等。

耐热输送带的上下覆盖胶的层数，是可以根据客户的要求来制作出来的，但是并不是越厚的越好，耐热输送带的好坏，取决于它的材质如何，如果材质不好，不耐磨损，粘合性强度也不行，就容易出现各种各样的问题，福鼎输送带，及时在厚的耐热输送带也承受不住高温，也容易出现断裂等情况的出现。

即使材质不错，想要把橡胶输送带做得厚一些，但是运输物料的时候在输送机上使用也比较费劲，得需

要配套的托辊和滚筒使用。耐热输送带过于薄也不行，及时选择的材质都是不错的，还是需要遵循一定的使用标准，一般覆盖胶的厚度都是有要求的上胶6 - 9mm，下胶2 - 4mm。

在购买耐热输送带的时候是需要选择质量可靠的，厚度适中的。耐热输送带主要用于冶金工业、工程建设等制造行业，运输烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温原材料，原材料温度不超出800℃，带面温度不超出220℃的标准下应用。

特点：选用三元乙丙橡胶为土壤层，关键是依据耐带损坏以至缺失运输工作能力的具体表现，和不一样的耐高温级别。骨架原材料选用中国型的耐热白帆布，与众不同的设计构思，处理了因乙丙胶对比度高、黏合能力差、虚梁粘合力低的关键难题。具备带身轻、长寿命（约2-4倍）、耐高温性能好的特性。

送带的种类：

传送带一般按有无牵引件来进行分类。

1、具有牵引件的传送带传送带设备种类繁多，主要有：带式输送机、板式输送机、小车式输送机、自动扶梯、自动人行道、刮板输送机、埋刮板输送机、斗式输送机、斗式提升机、悬挂输送机和架空索道等。

具有牵引件的传送带设备的结构特点是：被运送物料装在与牵引件连结在一起的承载构件内，或直接装在牵引件(如输送带)上，牵引件绕过各滚筒或链轮首尾相连，形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路，利用牵引件的连续运动输送物料。

尼龙输送带-泉林输送带(在线咨询)-福鼎输送带由丰泽区泉林输送带配件经营部提供。丰泽区泉林输送带配件经营部是福建泉州,输送设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泉林输送带领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泉林输送带更加美好的未来。