

幼儿园EPDM多少钱，幼儿园EPDM橡胶地垫

产品名称	幼儿园EPDM多少钱，幼儿园EPDM橡胶地垫
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

混合型塑胶跑道材料采用新国标的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准，标准厚度13mm。

混合型塑胶跑道特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

幼儿园EPDM橡胶地垫

- 1、漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的缺陷，整体感强。
- 2、EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。
- 3、整体施工，无接缝，美观。
- 4、有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。
- 5、无味、无毒、环保产品，加入防霉抗菌原料，不滋生苔癣。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。
- 6、EPDM跑道具有特快疏水效能，一年四季保持面层干爽。
- 7、维护简单，无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工工艺：

一、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求

1、表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

2、施工前必须做小样试验注意以下问题

1)：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

2)：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

3、工前的准备工作（手工）：材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

5、场地厚度要求为环保颗粒打底，EPDM彩色颗粒作为面层。

6、施工注意事项（手工）

1) 佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

- 2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。
- 3) 混料搅拌一定要充分均匀。
- 4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。
- 5) 修边时一定要整齐。
- 6) 一定要严格按照比例进行配料。底胶垫层橡胶颗粒：胶水 = 7 : 1；催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。
- 7) EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

适用于中小学校、幼儿园、室外活动区、游乐场、公园步道