

长春市BF制品型遇水膨胀止水条尺寸

产品名称	长春市BF制品型遇水膨胀止水条尺寸
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPA 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条由多种高分子材料混炼，经过硫化成型，强度比一般腻子型的高，适用于防水工程。制品型遇水膨胀止水条可用于人防、隧道、水处理工程等以混凝土工程中的裂缝、施工缝、伸缩缝中。制品型遇水膨胀止水条可塑性性强，可制作形状比腻子型的多，膨胀倍率也比腻子型的要高，所以大家在选购时，需要根据工程需要来挑选遇水膨胀止水条。

橡胶止水条又称遇水膨胀橡胶止水条，因橡胶止水条有膨胀的特性，橡胶止水条成为建筑防水作业中的一个重要组成部分。橡胶止水条的样式较多，常用的是制品型橡胶止水条和腻子型橡胶止水条，我们为了好区分这两种止水条，在颜色上做了对比，一般红色的质地较硬的是制品型橡胶止水条，黑色的质地较软的是腻子型橡胶止水条，这两种橡胶止水条都是常的型号。

橡胶止水条如何选择

- 1、大家在选择橡胶止水条时，要注意检查止水条的质量，查看橡胶止水条表面是否平整，有没有裂纹的现象。大家在选择橡胶止水条时，还需要注意产品的规格，我们可用尺子对橡胶止水条的规格进行检查，因此止水条规格稍有偏差，都有可能导致建筑变形缝出现渗漏的情况。
- 2、大家在选择橡胶止水带时，要考虑其使用环境、变形缝变形量、水压、经济等因素。一般情况下大家可选择天然的橡胶止水带，如果使用环境有弱酸、碱类腐蚀，可选用氯丁橡胶止水带;如果使用环境有霉菌侵蚀的可能，那么止水带的防霉性应该在2级及以上级别。

该产品是改性PVC塑料经过密炼、造粒、软管与硬条挤压成型等工艺制作而成，因此软封与硬条不会产生脱离现象。

- 2、由于它不同于传统的橡胶封条，故存放方便，按装简单快捷，减少了劳动强度，加快了工程进度。

3、该产品外形美观，使用 机柜 配电柜 电气柜 设备 机械产品档次，使具有市场竞争力。作为 集装箱密封条的生产企业，先后研制出了适用于机柜 配电柜 电气柜产品美观大方，安装方便，密封性能好，是机柜档次的产品,南京奥伟橡胶制品服务周到，欢迎选购