

硅橡胶密封件 橡胶密封件 河北初芒

产品名称	硅橡胶密封件 橡胶密封件 河北初芒
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

橡胶的这些基本性能，硅橡胶密封件，使它成为工业上最好的减震、密封、屈挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等材料。

一：橡胶的分类

1. 按原材料来源与方法橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。其中天然橡胶的消耗量占1/3，四氟橡胶密封件，合成橡胶的消耗量占2/3。
2. 按橡胶的外观形态橡胶可分为固态橡胶（又称干胶）、乳状橡胶（简称乳胶）、液体橡胶和粉末橡胶四大类。

安装O型密封圈的注意事项

二、手工安装O型密封圈：

- 1.使用无锐边的工具;
- 2.保证O型密封圈不扭曲，不得过量拉伸O型密封圈;
- 3.尽量使用辅助工具安装O型密封圈，并保证正确定位;
- 4.对于用密封条粘接成的O型密封圈，不得在连接处拉伸。

三、安装螺丝、花键等

1.当O型密封圈拉伸后，要通过螺丝、花键、键槽等时，橡胶密封件，必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成，不得有毛刺或锐边。

2.安装压紧螺丝时，应对称旋紧螺丝，不得按方向顺序旋紧。

温馨提示：

购买我公司产品Liàng大从优，产品规格齐全，根据客户要求可任意订做。由于品种型号繁多，请在购买前与我公司联系，另外买家可上门看货，让交易更方便。真诚的服务，换来我们Y久的合作。

河北初芒全体员工欢迎您

安装O型密封圈的注意事项

一、安装O型密封圈的要求

在安装O型密封圈之前，检查以下各项：

- 1.引入角是否按图纸加工锐边是否倒角或倒圆;
- 2.内径是否去除毛刺表面有无污染;
- 3.密封件和零件是否已涂抹润滑脂或润滑液(要保证弹性体的介质相容性，推荐用所密封的液体来润滑);
- 4.不得使用含固体添加剂的润滑脂，如二硫化钼、硫化锌。

硅橡胶密封件-橡胶密封件-河北初芒由河北初芒管业有限公司提供。硅橡胶密封件-橡胶密封件-河北初芒是河北初芒管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王爱杰。