

无锡打井电话-无锡打井报价-无锡打井图片

产品名称	无锡打井电话-无锡打井报价-无锡打井图片
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

钻机设备、开洞结构、成井结构

1、钻机设备：

本次运用的设备为GY—1型工程钻机，所采用的液下渣浆泵为250/50型离心式水泵，250/50立式管道泵1台。采用ZS112柴油机作为建筑施工机械设备。

四、勘查、成井制作工艺及

- 1、上方松散层，开洞规格型号为 350mm，下面岩石层采用 250mm钻进至120米，换 210mm再度钻进至250米终孔。
- 2、开洞采用凉水钻进，如上方松散层钻进必须采用砂浆时，可采用低固相工作压力砂浆钻进，清理物质质量必须符合我国现阶段的《供水井管技术规范》（GB50296）的有关规定。
- 3、细心搞好勘查班报表记录，进行简易水文观测。
- 4、记录各承压水深层次、厚薄、渗漏、涌水、坍塌、掉块位置，然后再进行全孔岩样编录。
- 5、取出岩样尽量清理，按回次排出来整齐，填完岩样牌。
- 6、开洞始终保持垂直，100米、200米、250米各测孔斜一次，共三次，每一百米开洞倾斜度不能超过1.5°。
- 7、打孔钻入保证深层后，应测量钻探设备，校正深层。
- 8、成井前应进行洗孔，直到反凉水才可以，经抽水试验验证，抽至已经完成水泵房贮水池,测算出水量及水质,做到设计原则后才可以成井，成井方法选用一次性成井。

9、井管要求：深层次<120米，运用 219mm镀锌钢管，壁厚5mm；深层次>120米采用 165mm镀锌钢管，壁厚5mm。井管下置式采用沟槽连接，牢固坚固。始终保持井管垂直，在深度50~150米长设滤水管，用32目胶网滤网包裹，铁丝缠牢，井管下之后，采用动水填砾，沙砾为园砂砾，规格为5mm左右砾料填完后，上方0~20米部位用粘土回填压实度进行压密注浆，防止上方污水渗入井内。

10、成井结束后进行压井，压井方法先用焦磷酸钠溶液浸泡24个小时以后，送凉水清理，液压缸逐一紧致肌肤，保证水清砂净预期效果。在项目成井各整个过程严格执行《供水水文地质勘察规范》（GB5027—2001）去操作。

11、勘探在施工过程中，应密切关注安全生产，牢记公司发布的安全生产条例。

五、压井及抽水试验

开洞建筑施工结束成井后，应选用离心式水泵进行压井及抽水试验，确立原地不动水位埋深、动水位稳定埋深，降深，单井降深等地质结构基本参数，取全分析水质采样送实验室检测。