

LB-20L 路博电子皂膜流量计

产品名称	LB-20L 路博电子皂膜流量计
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5566.00/件
规格参数	测量范围:20mL/min ~ 20L 测量精度: $Q \pm 1\%$ 。 测量方式:湿式
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品描述：

LB系列电子皂膜流量计通过其内部的电路控制单元与敏感元件相结合来测量气体流量，其精度大大优于用眼与手掐秒表测定气体流量的做法，是取代手持式皂膜管加秒表的佳选择。该系列电子皂膜流量计液晶显示，具有温度、压力、容积的校正功能，用户通过现场自我校正，可得出被测气体的体积流量，可单次测定气体流量，也可以对流量测定十次后取平均值。

技术参数：

测量范围：20mL/min ~ 20L/min

测量精度： $Q \pm 1\%$ 。

测量方式：湿式

时间范围：0.1 ~ 1200.0s(内部计算**到0.01秒)。

内装标称值为8.4V、1200mA/h的充电电池，充满电后待机时间 > 300小时。

充电次数 > 500次。

使用环境：0 ~ 50 ℃；0 ~ 70%RH（无结露）

重量：约950 g

仪器配置：

LB-20L型数字皂膜流量计

充电器

仪器说明书

合格证

硅胶管

塑料吸管

胶帽