

# 成都、德阳、绵阳氧气探测器销售

产品名称	成都、德阳、绵阳氧气探测器销售
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	品牌:成都汉生 型号:XO-BS03 生产单位:成都汉生伟业科技有限公司
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

## 产品详情

成都、德阳、绵阳氧气探测器销售/氧气浓度报警器销售

生产单位：成都汉生伟业科技有限公司

### XO-BS03氧气气体检测仪器

产品特点采用酸入式技术和高灵敏度抗中毒型气传感器，能自动适应环境的变化，结合先进传感器数字处理系统，自动修正传感器的老化曲线，持恒定的报警灵敏度；采用进口拨码开关，所拨即所得，避免因电子串号造成的物理地址及逻辑地址混乱；ABUS总线技术，电源及总线无极性设计，具备完善的自我保护功能，可有效避免现场施工及使用过程中电源及信号短接所造成的硬件损坏。可以采用集中总线供电也可采用独立区域供电；自动-识别传感器故障，向ABUS总线输出信号；高浓度气体超限保护的能力，安装简单，接线方便，先进的贴片工艺及一体化设计，可靠性高；已通过国家强制性产品认证合格中心产品型式认可(3C认证)。

性能指标

适用气体：氧气

采样方式：自然扩散

检测原理：催化燃烧式/电化式

调试方式：红外遥控或磁棒

浓度单位：%LEL、ppm、%VOL

响应时间：< 30s

负载电阻（4-20）mA：500

检测精度：±5%F.S

重复性：±3%F.S

工作电源：DC24V ± 25%

环境条件：可燃气体温度：- 40 ~70

毒性气体温度：- 20 ~50

湿度：95%RH

输出信号：电流：4~20mA和RS - 485总线

无源触点2个（0.5A/AC220V）

防爆等级：ExdIICT6

防护等级：IP65

功耗：3W

使用电缆：RVVP 3 × 1.5mm<sup>2</sup>或 RVVP 4 × 1.5mm<sup>2</sup>

传输距离：1000m

压力限制：86kPa~106kPa

电气接口（螺纹）：G3/4

外壳颜色：橘红色

重量：2000g

壳体材料：铸铝

## 产品特点

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

传感器故障自检

两级浓度报警，具有继电器输出功能

液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

具有温度补偿

自动零点校正功能

4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统

红外遥控调整方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区