

利瑞特leert蓄电池LRT24-12

产品名称	利瑞特leert蓄电池LRT24-12
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:leert蓄电池 型号:LRT24-12 质保:12V24AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

Leert利瑞特蓄电池设计寿命(25) : 7年(26Ah以上);5年(26Ah以下)

- UL认证的组件
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- Leert利瑞特蓄电池可以以竖直，旁侧，或端侧放置方位使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合达99%，使电解液具有免维护功能
- Leert利瑞特蓄电池符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以航空投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

- Leert利瑞特蓄电池可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

Leert利瑞特蓄电池工作温度范围

放电：-40 到 71 ， 充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C 时， 13.65 ± 0.15 VDC/每节

的充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时，14.4 到 14.8 VDC/每节

交流纹波（充电器）

为效果，浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），允许交流纹波浮充电压=1.4%

RMS (4% P-P) , 允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月，然后需要一次充电。如果在较高温度下储存，充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线，支架，电池柜