

成都、绵阳、广元硫化氢有毒气体探测器销售

产品名称	成都、绵阳、广元硫化氢有毒气体探测器销售
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:成都汉生 型号:XO-BT1802 生产单位:成都汉生伟业科技有限公司
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

产品详情

成都、绵阳、广元硫化氢有毒气体探测器销售/硫化氢探测器

生产单位：成都汉生伟业科技有限公司

XO-BT1802 硫化氢气体探测器(总线、分线4~20mA)

产品特点

- I 采用进口传感器，测量精度高，稳定性好，抗中毒、抗干扰能力强。
- I 具有传感器过浓度、短路、断路的自动识别与保护及传感器失效自动检测功能。
- I 传感器模块化设计，方便标定和更换。
- I 采用单片机数字采集及处理技术，自动修正传感器老化曲线，确保灵敏度恒定。
- I HBUS四总线通讯方式，电源线和信号线均采用无极性设计，且具有自动保护
- I 功能，避免施工或使用过程中任意线路短路对控制系统造成损坏。
- I 采用隔爆式防爆设计，适用于II类气体环境。
- I 液晶显示+红外遥控设计，操作简单，可现场进行低/高限报警浓度设定及标定作业。

技术参数：

检测原理：电化学式原理

检测气体：硫化氢

检测量程：0 ~ 100PPM

工作电压:DC24V ± 6V

采样方式:扩散型

工作功耗: 1.5W (DC24V1)

型号说明: XO-BT1802四总线通信方式\开关量输出；

输出方式:1组无源开关量输出,可关联低限报警，正常时常开，报警闭合。

通信方式:ABUS四总线通讯

通信距离: 1000米(1.5mm²)

防爆等级: Exd CT6 Gb

防护等级: IP65

外壳材质:铸造铝合金

电气接口: G1/2" (内)或M20 × 1.5mm螺纹(可选)

工作温湿度: -40 ~ +70 ， 93%RH

报警误差: ± 3%LEL

低限报警值:25%LEL(出厂设定值)

高限报警值:50%LEL(出厂设定值)

响应时间： 30s(T90)

输出容量: 30V, 2A(触点电流)

探测器净重:1.5Kg

淹没保护:智能超量程保护电路

外形尺寸:(长 × 宽 × 高)198mm × 140mm × 92mm