

成都、乐山、攀枝花氨气浓度报警器/氨气探测器销售

产品名称	成都、乐山、攀枝花氨气浓度报警器/氨气探测器销售
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:成都汉生 型号:XO-G602 生产单位:成都汉生伟业科技有限公司
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

产品详情

成都、乐山、攀枝花氨气浓度报警器/氨气探测器销售

生产单位：成都汉生伟业科技有限公司

XO-G602液氨/氨气检测报警器

技术指标：

检测气体：可燃气体

检测原理：催化燃烧式 / 电化学式

测量精度：±5%FS

采样方式：扩散式

通讯方式：HBUS总线制

工作电压：DC14V~35V（探测器端电压）

显示方式：四位数码显示（可选）

使用环境：温度：-40 ~+70 ，

湿度：10%~93%RH（无凝露）

压力：86~106kPa

尺寸：70mm × 110mm × 157mm

主体材质：铸铝

出现空链接螺纹：G1 / 2 管螺纹

防护等级：IP65

防爆标志：ExdIIct6

产品特点：

采用进口传感器，测量精度高，稳定性好，抗中毒、抗干扰能力。

具有传感器过浓度、短路、断路的自动识别与保护及传感器失效自动检测功能。

传感器模块化设计，方便标定和更换。

采用单片机数字采集及处理技术，自动修正传感器老化曲线，确保灵敏度恒定。

内置进口拨码开关，所拨即所得，避免因电子串号造成物理地址与逻辑地址的混乱。

HUBS四总线通讯方式，电源线和信号线均采用无极性设计，且具有自动保护功能，避免施工或使用过程中任意线路短路对控制系统造成损坏。

采用隔爆式防爆设计，适用于II类气体环境。

低/高限报警浓度设定及标定作业。