

LB-08DC-12/24/36/50全自动定溶氮吹浓缩仪

产品名称	LB-08DC-12/24/36/50全自动定溶氮吹浓缩仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	40000.00/件
规格参数	环境温度:15 ~ 35 相对湿度 : :45 ~ 80% 工作电压:220V/110V , 50
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

水浴加热法：

15、智能快插排水装置；水位超限报警，低液位报警器，防止干烧，保护加热器；

16、配有水浴内循环系统，温控精度更高；

17、水浴锅前端宽曲面可视窗设计，内置有照明功能，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程。

18、水浴锅内胆为316不锈钢材质，防腐蚀防生锈，经久耐用。

19、水浴加热采用PID**控温方式，控温精度： ± 0.5 ；控温范围：室温~100。

20、选自动补水系统。

干式加热法：

- 21、智能温控装置，防止干烧，保护加热器；
- 22、加热块前端宽曲面可视窗设计，内置有照明功能，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程。
- 23、加热块表面经阳极氧化处理，防腐蚀防生锈，经久耐用。
- 24、加热采用PID**控温方式，控温精度： ± 0.5 ；控温范围：室温~100。
- 25、控制终端：采用8寸高清触摸控制彩屏，采用一体化设计，显示分辨率800×480。
- 26、具备手动和自动双模式控制，自带照明功能，可以一键开关总氮气阀。
- 27、数显定时，到达设定温度后自动开启氮吹，节省氮气；定时时间到自动关断加热，无需操作人员看管；
- 28、中英文界面自由切换，可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等；
- 29、整机结构紧凑，占用少通风橱空间；

仪器简介：

全自动定溶氮吹浓缩仪，利用（水浴/干式）加热、通过将氮气吹入加热的样品表面从而达到快速浓缩的目的，广泛应用于气相、液相及质谱分析中的样品前处理。设备操作方便，令繁琐的浓缩过程变得简单。

技术参数：

- 1、环境温度：15 ~ 35
- 2、相对湿度：45 ~ 80%
- 3、工作电压：220V/110V，50Hz

- 4、工作功率：2200W
- 5、输出压力范围：0-72.5psi。
- 6、氮吹输入压力范围：7-145psi。
- 7、样品位数：多可以50通道同时使用，支持分组控制，可以分别同时浓缩低10个样品，灵活方便。
- 8、氮吹针采用316不锈钢材质，耐腐蚀性强，采用快换设计，用户可以根据需要选择更换。
- 9、试管支品种多，适用各种试管、离心管、氮吹定容管等,体积范围：1-150ml。
- 10、各气孔氮气流量一致性高，氮气流量、压力可调并实时显示。
- 11、采用氮气漩涡旋转吹扫技术，有效增加吹扫面积，并避免气流飞溅；
- 12、各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数；每个通道标配电磁调节阀，用户可以根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量。
- 13、使用PTC加热元件，水浴均匀且运行可靠。
- 14、选用先进的光导纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警；