LB-12C型COD恒温加热器

产品名称	LB-12C型COD恒温加热器
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	测量范围:5～1000mg/L,1 测量时间:0-200分钟内任意设置 控温精度：:±1℃
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

LB-12C型COD智能加热器(消解仪)是依据国家标准GB11914-89分析方法（经典分析方法）研制的智能型回流加热装置。

该机采用新型数字化温度控制技术（PID），中文液晶界面显示技术，可方便进行数字式温度和时间设定，运用空气自然冷凝代替原来水冷凝方式，从而减小了体积、节约了水资源，是测定水质化学需氧量仪器化的新产品。

广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、制药、污水处理、印染、石化、冶金、科研院校等行业的水质COD测定。

仪器特点

节电、节水、体积小、热辐射小、操作简便

独有技术，自动计时，反应2小时到达后仪器自动切断电源

升温速度快，温度稳定均匀

采用微电脑控制，不小于7寸触控屏操作和显

30段程序升温

技术指标

测量范围：5～1000mg/L,1000～10000mg/L(稀释,标配100毫升烧杯)

测量时间：0-200分钟内任意设置

控温精度：±1°C

孔温误差：±0.2°C

升温时间：≤15分钟

控温范围：室温-300°C

工作环境温度：5～40°C

批处理样：12样/批

平均功耗：≤880瓦

工作电压：AC220V±10%/50Hz

外尺寸：355×320×110mm