

天津维盾断桥铝门窗电话

产品名称	天津维盾断桥铝门窗电话
公司名称	天津断桥铝门窗工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	铝型材规格:55、65、70、75
公司地址	天津市北辰区北辰科技园区景观路
联系电话	022-18322365-265 18322365265

产品详情

维盾企业介绍：

维盾之窗（北京）铝业有限公司是一家集产品研发、生产、营销、于一体的综合性现代化生产服务企业，旗下品牌“维盾”以其卓越的产品品质、精湛的制作工艺以及欧美流行的设计风格，赢得了消费者的认可与信赖，并一举成为门窗行业的新。维盾门窗专注于中断桥铝门窗、断桥铝窗纱一体、推拉门、折叠门、阳光房、铝包木门窗、木包铝门窗。公司引进的生产设备，全面运用国内外先进的生产技术，不断变革创新，力求产品完善。“维盾”门窗产品所选用的铝合金型材均符合国家标准并优于，型材表面处理采用国际先进的喷涂技术，采用全套德国进口设备所生产出的门窗系列产品具有环保、防潮、耐腐蚀、隔音及寿命长等特质。

维盾断桥铝门窗照片

德国维盾断桥铝门窗的质量：

1.型材壁厚。根据国家标准GB/T8478-2008《铝合金门窗》的要求，主型材截面主要受力单位基材小实测壁厚不应小于1.4mm。德国维盾断桥铝型材真正达到了标准壁厚1.4mm,(德国维盾门窗)。目前市场上销售的门窗制作用铝合金型材截面主要受力单位基材小实测壁厚大多不到1.6mm。壁厚过小将直接影响窗的寿命、抗风压性能等。

维盾断桥铝门窗照片

2.气密性能。节能型铝合金窗的气密性能指标为：单位缝长空气渗透量 $q_1 \leq 1.5$ ($m^3/(mh)$) ；单位面积空气渗透量 $q_2 \leq 4.5$ ($m^3/(m^2h)$))。而由于所选择用的密封条的质量不及制作水平所影响，许多铝合金窗的气密性能均达不到节能型窗的要求。而斯科特品牌四道密封，气密性，质量有保证。

3.传热系数（保温性能）。传热系数是直接评价铝合金窗节能指标之一，标准要求 $K \leq 3.0W/(m^2K)$ 。

4.玻璃性能（可见光透射比、遮阳系数、露点）。也是评价铝合金窗节能指标之一，按照现行节能窗的要求，遮阳系数 ≤ 0.55 、可见光透射比 ≥ 0.4 、露点 $\geq -40^\circ C$

维盾断桥铝门窗多少钱一平米：

1.立柱与转角立柱又叫中挺或中挺立柱，这个是需要看用户需求的，如果是门窗有转角是需要单独安装独立立柱的，这个立柱是按照安装面积来收费的。如果安装的窗户没有转角则不需要安装。

2.五金件是断桥铝门窗所需要的配件，断桥铝门窗的五金件包括了指锁、上翻支撑、平开支撑等。五金件有国产的五金件和进口的五金件，选择不同的五金件，会影响断桥铝门窗的费用。

维盾断桥铝门窗照片

3.普通住宅的窗户一般是三平方米左右，如果面积总数9平米，只能开三个窗，用户如果想要多开窗户，则需要支付多开窗户的费用。

4.隔热条影响断桥铝门窗的隔热效果，有的厂家为了降低门窗的生产成本，会使用pvc隔热条，而维盾门窗为了达到设定的隔热系数，使用的PA66尼龙隔热条，这个隔热条的成本价相差比较大，导致断桥铝门窗的造价也会比较高。

5.维盾断桥铝门窗有不同的型号，维盾LH、维盾WD、维盾VD，不同型材的门窗的隔音和隔热保暖的效果会有差别，用户需要根据自家窗户的需求来选择型材，例如一般离闹市区比较近的就挑选隔音效果较的，用户对窗户的需求越高，门窗的费用也会相应的高一些。