

水质重金属总锰（TMn）在线自动监测仪

产品名称	水质重金属总锰（TMn）在线自动监测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	23356.00/件
规格参数	测量方法：:分光光度法 测量量程:0-15mg/L 测量周期：:30分钟
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

质保

1. 如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。
2. 对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。
3. 当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：
 - 一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；
 - 非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；
 - 产品防拆机易碎膜破裂的仪器；
 - 未使用厂家原装耗材配件而造成仪器测定故障的仪器；
 - 通过非正常渠道购买到的我公司产品。

技术参数

测量方法：分光光度法

测量量程：0-15mg/L

示值误差： $\pm 9\%$ 检出限：0.01mg/L

重复性： $\pm 3\%$ 废液量：6mL/次

记忆效应： $\pm 1\%$ 实际水样比对： $\pm 10\%$

恒温时间：360秒 电压稳定性： $\pm 5\%$

测量周期：30分钟 校准周期：任意指定时间

维护周期：720h/次 维护工作量： < 2 小时/月

试剂消耗：3个月/500ml 显示输出：配置有10.1寸彩色液晶触摸屏

显色温度：推荐温度为130，可根据实际水样情况设置

数据导出：测量值可以通过USB口导入U盘中保存

信号输出：RS485/RS232/USB接口/标配2路4-20mA输出/标配两路开关量输入、输出

环境要求：温度可控的室内，建议温度（5-28），湿度 90%（不结露）

电源及功率： $(220V \pm 22)$ V/AC， (50 ± 0.5) Hz，5A，150W

仪器尺寸：上机柜600*450*300mm；上机柜700*450*300mm