

多功能固定污染源综合取样管

产品名称	多功能固定污染源综合取样管
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	吸收瓶规格:250ml冲击瓶 采样管长度:1.2m 采样嘴直径: 4.5/ 6/ 7/
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

1. 概述

LB-1080型固定污染源综合取样管是为固定污染源硫酸雾、氟化氢、氯化氢、铬酸雾采样精心设计的采样设备。具有一体化全程加热烟枪，高效加热保温箱，适应多种吸收瓶等特点。固定污染源综合取样管使用时独立供电，温控一体，可兼容市场上各个厂家的烟尘采样器。

仪器执行标准：

HJ/T47 《烟气采样器技术条件》

GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ544-2016 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

HJ548-2016 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸*容量法》

HJ549-2016 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

HJ688-2019 《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》

HJ1040-2019 《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》

2. 主要特点

2.1 一体化全程加热烟枪，前端可放置3#滤筒，加热盒内可放置聚四氟乙烯材质滤膜夹。外管采用高防腐不锈钢材料，内管采用钛合金材料，外形美观。

2.2 取样管和加热盒为分体式结构，根据不同采样需要可自由选择管路连接方式。

2.2 高效水浴箱，适用多种吸收瓶。

2.3 取样管采用220V交流供电，升温快，效率高。

2.4 具有自动加热恒温，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾、氟化氢、氯化氢、铬酸雾进行采集。

2.5 多功能组合型采样枪，包含烟温及皮托管测流速功能。

3. 技术指标

3.1 吸收瓶规格: 250ml冲击瓶

3.2 采样管长度: 1.2m

3.3 采样嘴直径: 4.5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12

3.4 恒温温度: 取样管前端(180 ± 5) ，加热盒(120 ± 5) （可根据需要在温控器上设置）

3.5 升温时间： < 20min

3.6 加热方式：加热丝加热

3.7 电源: AC220V

3.8 功耗: < 350W

3.9 重量: 约7.5kg

4. 工作环境

4.1 工作环境温度：（-20 ~ 300）°C

4.2 工作环境相对湿度： 85%

4.3 大气压力：80kPa ~ 105kPa

4.4 本产品是普通型采样器（非防爆型）。禁止在防爆场地使用。