

# 路博 水质环境检测一体机

产品名称	路博 水质环境检测一体机
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	产品尺寸:530mm × 396mm × 产品重量:13.3kg 额定功率:150W
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### 一、概述

水质环境检测一体机（COD、氨氮、总磷、总氮、重属等）是本公司隆重推出的水质快速分析仪器，仪器集消解、风冷、检测、打印等众多功能于一体，是个完整的“移动式水质分析小实验室”。

仪器采用亮度准平LED冷光源和光学结构设计，光学性能和检测效果出色；人性化的操作界面、简单的测量方法和屏幕触摸彩屏显示及操作，使得使用和起来都得心应手。

仪器集成在一个工具箱内，另有存放检测试剂、移液枪、水样品、试剂管、试管架等，且具有强大的多参数检测功能，是应急现场检测的得力工具，非常适用于环保监测，水处理环保现场效果检验等。

### 二、仪器特点

集成高

强度高

效率高

双温双控

智能操作

指标齐全

使用成本低

数据传输

安全可靠

快速打印

### 三．技术参数

基本参数	
产品尺寸	530mm × 396mm × 205mm
产品重量	13.3kg
仪器电源	锂电池或DC12V电源适配器12V/20AH
额定功率	150W
消解次数	2次（电池供电）
充电时间	10小时
防水等级	IP65
环境温度	0-50
环境湿度	相对湿度0-80%
检测参数	
吸光度检测范围	0-3.5Abs
测量精度	± 5%
重复性	± 3%
光路稳定性	0.002Abs/30min
吸光度分辨率	0.001Abs
操作重复性	± 0.005Abs
存储数据	10000条
光源寿命	10万小时
消解参数	
同时消解样品数量	8个（4个一组，两组可设定不同温度）
消解温度控制范围	50-180 任意设定
温控精度	± 0.1
温度公差	± 0.5

孔径	16mm管
加热速度	15分钟@165
消解时间	0-120分钟任意设定