

路博LB-8001D便携式水质采样器

产品名称	路博LB-8001D便携式水质采样器
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	18900.00/件
规格参数	采样间隔:1min ~ 9999min 留样瓶数:12 瓶 单次留样样量:10ml ~ 1000ml
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

功能特点

- 1) 分瓶留样功能：仪器可实现 1 ~ 12 瓶分瓶留样，瓶数可自由设定。
 - 2) 采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式。
- 3) 留样记录功能：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH₃-N 值，可记录新 1000 条数据记录。
- 4) 对外接口：流量计模拟接口，RS485 接口。
- 5) 断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失。
- 6) 自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞。
- 7) 防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样。
 - 8) 水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在 0 ~ 4 环境。

技术指标

I 采样间隔：1min ~ 9999min 可设

I 留样瓶数：12 瓶

I 单次留样样量：10ml ~ 1000ml

I 留样量误差：± 10%（留样 200ml 时）

I 等比例留样量误差：± 10%

I 内置采样泵吸程：6.5 米

I 水平采样距离：60 米

I 水样保存温度：0 ~ 4（± 1.5）

I 管路系统气密性：-0.07MPa

I 平均无故障连续运行时间：1440h/次

I 绝缘阻抗：> 20M

I 模拟接口：4mA ~ 20mA

I 数字量输入接口：开关量、RS485

I 流量测量接入形式：流量计模拟信号

I 重量：20kg

I 功率：110W

I 工作电压：AC220V ± 10%，50Hz ± 1Hz

I 工作温度：10 ~ 40

I 工作湿度：85%RH