



KHG275C	275	250	NT855GA	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG313C	313	288	NTA855G1A	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG350C	350	313	NTA855G1B	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG375C	375	350	NTA855G2	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG413C	413	375	NTA855G4	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG450C	450	413	NTAA855G7 A	6*140*152	14	201	3000*1000*1650
KHG450C	450	413	KTA19G2	6*159*159	18.9	210	3200*1200*1700
KHG500C	500	450	KTA19G3	6*159*159	18.9	210	3480*1200*1760
KHG575C	575	500	KTA19G4	6*159*159	18.9	210	3580*1200*1760
KHG625C	625	575	KTAA19G5	6*159*159	18.9	210	3800*1200*1760
KHG688C	688	625	KTAA19G6A	6*159*159	18.9	210	3900*1200*1850
KHG750C	750	688	KT38G	12*159*159	38	196	4300*1800*2350
KHG825C	825	750	KTA38G2	12*159*159	38	196	4300*1800*2350
KHG900C	900	825	KTA38G2A	12*159*159	38	196	4300*1800*2350
KHG1000 C	1000	900	KTA38G2A	12*159*159	38	196	4300*1800*2350
KHG1130 C	1130	1000	KTA38G5	12*159*159	38	196	5000*1800*2350
KHG1250 C	1250	1130	KTAA38G9	12*159*159	38	196	6600*2350*3600

KHG1375 C	1375	1250	KTAA38G9A	12*159*159	38	196	7200*2350*3750
KHG1400 C	1400	1250	KTA50G3	12*159*159	50	196	8600*2350*3500

可应客户要求提供60Hz或其他国际使用电压标准的电源。

功率因素：0.8（滞后）。

本资料为协助客户选择机型而编制，仅供参考，对本公司不构成约束力，以签订合同条款为准。

因原材料及人工成本大幅度地增加,因此产品价格请来电咨询,以最终合同里的价格为准.