

北京北鹏保温板聚氨酯保温板厂家 北京通州聚氨酯 林迪保温板

产品名称	北京北鹏保温板聚氨酯保温板厂家 北京通州聚氨酯 林迪保温板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

挤塑板安装时如何进行打磨

挤塑板因其抗压强度、抗冲击性，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。挤塑板在安装时应该如何打磨呢？

目前，在国内建筑外墙外保温市场上所使用的各种墙体保温技术都不完善，需要做进一步的技术改进，有的系统虽然保温性好，但存在寿命短、防火性能差、外装饰受外界影响大等缺陷；而有的虽然没有上述缺陷，但造价却比较高，北京北鹏保温板聚氨酯保温板厂家，很难广泛推广使用。

挤塑板的打磨处理：

- 1、打磨工具用粗砂纸对接缝处不平整的地方进行打磨。
- 2、打磨方向不能沿着接缝处平行的方向进行打磨，北京北鹏保温板/聚氨酯保温板板，而是要做圆周运动，注意用力适中。
- 3、清理碎屑打磨之后将挤塑板的碎屑清理干净，为了防止对挤塑板的磨损好是采用细毛的刷子进行清理。

环保保温材料—XPS挤塑板

XPS挤塑板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有很好的优越性能。具有不同的压力同时拥有同等低值的导热系数和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度高。

挤塑板是以聚树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板。挤塑板是集防水和保温作用于一体的，具有保温隔热、隔音防水、高强抗压等特性。其中，高热阻、低线性、膨胀比低的特点，能避免空气流动散热，确保保温性能的持久和稳定。挤塑板抗压强度极高、抗冲击性极强的特点，北京北鹏保温板聚氨酯保温板价格，能承受各系统的荷载，广泛应用于地热工程、大型冷库及屋面保温、机场跑道等众多领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，因此，挤塑板解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

另外，挤塑板在长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，它的化学性能极其稳定，不会因吸水 and 腐蚀等导致降解，导致它的性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。而且挤塑板的防火等级达到B1级，是难燃保温材料。

选购挤塑板的技巧

XPS挤塑板是由聚及其它添加剂经挤压过程制造出的、拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，其机械性能是其他板材无法比拟的，它的密度、吸水率、导热系数及渗透率均低于其他类型的板材，是目前非常受欢迎的节能保温材料。今天林迪小编为大家分享一下在选择挤塑板时的三个注意点：

一、注意材质 我们在选购挤塑板的时候要注意它的材质，北京房山聚氨酯，目前市面上XPS挤塑板的原料质量参差不齐，好的原料制成的挤塑板颜色明亮，劣质原料做成的产品颜色就比较灰，也就是我们市面上大家看到的灰板子，质量就要打个折扣了。

二、注意规格尺寸 XPS挤塑板在选择的过程中，还需要注意规格尺寸，一般在生产挤塑板的过程中规格尺寸偏差在百分之二，如果XPS挤塑板的规格尺寸误差太大就是生产中比较马虎，产品尺寸也不过关。

三、注意品牌

选择XPS挤塑板我们还要注意认准好的品牌，北鹏挤塑板是十，欢迎大家来电咨询。

北京北鹏保温板聚氨酯保温板厂家-北京通州聚氨酯-林迪保温板由河北林迪建材有限公司提供。行路致

远，砥砺前行。河北林迪建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!