

云南基础土方回填方案 爽洁环保 基础土方回填

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 云南基础土方回填方案 爽洁环保 基础土方回填 |
| 公司名称 | 云南爽洁环境卫生服务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市呈贡区南江云酒店博览中心5栋9019 |
| 联系电话 | 13888565349 13888565349 |

产品详情

土方回填是地基与基础分部工程中一项重要的分项工程，在建筑工程中却往往会因为抢工期等因素，而忽视了质量管理，极易发生回填土不密实等质量缺陷。本工程回填采用素土回填（局部为灰土），云南基础土方回填多少钱一方，回填材料必须送检，基础土方回填，检测其含水量以及干密度，检验合格后并应符合以下要求才能投入使用。碎石类土、砂土（使用细、粉砂时应取得设计单位同意）和石渣，云南基础土方回填方案，可用作表层以下填料。其粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4（使用振动碾时），含水率应符合规定。粘性土应检验其含水率，必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。

土方回填资料需要按照每层的回填进行压实度试验（机械300mm、人工250mm的厚度为一层），压实系数需要自行查看设计图中的要求。指的是工程施工中，完成基础等地面以下工程后，再返还填实的土。回填土是指基础、垫层等隐蔽工程完工后，在5m以内的取土回填的施工过程。土方回填有哪些注意事项？混凝土、砖、石砌体挡土墙，必须在混凝土或砂浆达到设计强度后才能回填土方，否则要作护壁支撑方案，以防挡土墙变形倾覆。管沟内填土，应从管道两边同时进行回填和夯实。填土超过管顶0.5m厚时，方准用动力打夯，但不宜用振动碾压实。

土方回填一般情况定额下计算土方挖、填、外运工程量均不需考虑折算系数，都是按天然密实土计算的。但是应注意这样的情况，比如说人工或者机械外运未经填压自然堆成的虚土，云南基础土方回填方法，这个时候应考虑体积折算。外运1立方米虚土，只相当于0.77立方米天然密实土，此时定额应该细分，但是没有细分，将会造成用运1立方米土的钱支付实际只运了0.77立方米土的工作，对于工程量特大的独立土石方工程，应注特别注意土方体积的折算，否则此土方拉运工程将变成肥差。

云南基础土方回填方案-爽洁环保(在线咨询)-基础土方回填由云南爽洁环境卫生服务有限公司提供。云南爽洁环境卫生服务有限公司是一家从事“建筑垃圾清运,道路清洁,绿化修剪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爽洁垃圾清运”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使爽洁环境卫生服务有限公司在废弃物处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！