

电子围栏厂家 山东平阴广汇铝业 安阳电子围栏

产品名称	电子围栏厂家 山东平阴广汇铝业 安阳电子围栏
公司名称	平阴广汇铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村
联系电话	18678789107 18678789107

产品详情

电子围栏主机采用了先进的“阻挡为主，报警为辅”的周界安防理念，集“威慑、阻挡、报警、安全”于一身。的触网探测技术使电子围栏真正实现触网、短路、断路三种报警模式。先进的脉冲高压输出功能：周界每条线都有，使周界电子围栏无懈可击。强力阻挡形成物理屏障，能延迟时间，为安全防范争取主动。可以利用手机短信进行远程布防、撤防操作。电子围栏设计用于在人或动物触摸时创建电路。称为功率激励器的部件将功率转换为短暂的高压脉冲。电子围栏是一种主动防越围栏，对企图做出反击，击退者，延迟时间，并且不威胁人的，电子围栏批发，并把信号发送到安全部门监控设备上，以保证管理人员能及时了解报警区域的情况，快速的作出处理。

导线跨接处，电子围栏厂家，必须使用耐高压导线连接，以免造成间隙不够大或短路等现象.因此在以下情况下：

主机高压输出端到电子围栏始端的连接线； 电子围栏的上层导线转接到下层导线的跨接线； 电子围栏的末端回到主机的连接线；
相邻两段电子围栏之间的连接线均必须使用额定耐压不低于20KV的耐高压绝缘导线。

接地的原则，接地点一般选择在电子围栏的末端，但是，安阳电子围栏，当防区加入避雷器时，避雷器的接地点应在电子围栏的始端.用户可以根据不同的需求自由切换模式。白天或有人员在围栏附近作业时切换到 低压模式，可使前端围栏的脉冲打击力度降低；在夜间或需要高警戒时间，可以恢复到高压脉冲模式。现许多电子围栏主机都具备了设置切换时间后，机器自动切换高低压的功能。

附属式电子围栏附属在围墙上，附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地の場合。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度，能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm，以免人手伸入，触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏，电子围栏厂家，电子围栏的高度为0.8m左右。电子围栏脉冲探测器控制长距离周界，保安人员要花费较长的时间才能找到事故发点，无法及时处理。电子围栏是进的周界防盗报警系统，系统主要由

电子围栏主机、前端配件、后端控制系统三大部分组成。

电子围栏厂家-山东平阴广汇铝业-安阳电子围栏由平阴广汇铝业有限公司提供。平阴广汇铝业有限公司在铝制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广汇铝业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。