

# 节能门窗副框公司 芜湖创佳工贸 南通副框公司

产品名称	节能门窗副框公司 芜湖创佳工贸 南通副框公司
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 门窗附框工艺流程和操作要点

门窗附框工艺流程和操作要点：1、预设压板条进行三级企口控制，在窗框位置模板安装聚乙烯压板条由内向外90mm70mm40mm宽没台阶15mm，形成三级企口。2、激光投线仪位置：激光投线仪的放置位因尽量位于房间中心，节能门窗副框公司，并能直接照准两个及以上标高控制点。3、全砼外墙结构砼浇筑：利用振动棒辅助赶浆，对模板表面进行适当振捣，确保混凝土的密实度。窗框位置形成三级企口。4、窗户安装：取消窗附框，窗户安装于三级企口处第二级70mm宽位置，内外形成高低差从而避免雨水向内渗入。

### 门窗用什么材质好，窗副框公司，门窗应该怎么选

门窗是居室中重要的结构，由于使用频率比较高，而且受损害的情况也较多，所以对于门窗用什么材质好，就是一个很值得业主关心的话题了。用于门窗的材质有很多，下面我们来看看门窗用什么材质好，门窗应该怎么选，为大家装修房子时选购门窗做一些知识准备。门窗当中的副框用什么材质好，近两年随着人们对门窗要求的提高和制作工艺的不断完

善，隔热断桥铝门窗因其环保、耐用、不易变形、金属质感强，有64000多种颜色可供选择。丰富的颜色和的金属质感已经让门窗在装修中扮演越来越重要的角色，成了装修的点睛之笔，保留了以往的实用性，节能副框公司，而且断桥铝型材可以一窗喷两色，南通副框公司，内部喷成业主喜欢的颜色搭配自己的装修风格；外部则喷成与小区相符的颜色。

主副框安装间隙应严格按主副框设计间隙进行现场质控。安装完成后主副框实际间隙不应小于4mm。主副框间隙控制应采用主副框间隙调整块。不得直接用紧固件紧固控制主副框间隙。安装附框需要哪些材料与设备：1、材料说明：对图纸深化设计，在工厂采用铝合金加工模板，在窗框模板位置安装聚乙烯压板条。2、设备说明：安装利用塔吊吊运至楼层后进行支模，后续楼层设置传料口采用人工传递即可。3、主要使用工具：激光投线仪、手电钻、钢卷尺、铁锤、撬棍、工具桶、铲子。

节能门窗副框公司-芜湖创佳工贸(在线咨询)-南通副框公司由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司为客户提供“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于塑胶地板等行业。，在芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。