宜昌消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁销售 安邦盛世

产品名称	宜昌消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁销售 安邦盛世
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750℃；制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃；制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。挡烟垂壁在（620±20）℃的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min。

挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，符合设计要求，不应有错位和松动现象。挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷，金属材料的防锈涂层或镀层应均匀，不应有斑剥、流淌现象。挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其值不应低于500mm，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

防火布材质的挡烟垂壁多数在车库，宜昌消防挡烟垂壁，车间，厂房，小区，超市，停车场等地安装使用。其作用是防烟分区中的挡烟设备，挡烟效果非常不错，价格不贵，在市场中固定柔性防火布挡烟垂壁的价格是便宜的一种。

活动式防火布挡烟垂壁的价格是贵的一种挡烟垂壁材质，消防挡烟垂壁销售，

活动式挡烟垂壁安装在吊顶内，平时挡烟垂壁底垂条的底面与吊顶齐平，从下往上看，看不到挡烟垂壁。这样活动式挡烟垂壁就有很好的隐蔽性和装饰性。当遇到火灾接到火警信号时，活动式挡烟垂壁就会自动下垂，形成防烟分区。其主要运用于有吊顶的场所。

材质要求

（1）钢板厚度不小于0.8mm，熔点不低于750℃；

（2）玻璃材质需为防火玻璃，性能满足GB 15763.1的规定；

（3）不燃无机复合板厚度不小于10mm，消防挡烟垂壁供货商，性能满足GB 25970的规定；

（4）无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不低于600N，商场消防挡烟垂壁，纬向不低于300N，燃烧性能不低于。

四、尺寸要求

（1）高度不应小于500mm；

（2）防火玻璃、不燃无机复合板、金属板材等刚性材料单节宽度不大于2000m，无机纤维织物等柔性材料单节宽度不大于4000m；

（3）高度偏差不大于5mm，宽度偏差不大于10mm。

宜昌消防挡烟垂壁-消防挡烟垂壁销售-安邦盛世(诚信商家)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司位于襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安邦盛世在耐火、防火材料中享有良好的声誉。安邦盛世取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安邦盛世全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。