

节能副框厂家 芜湖春泰 泉州节能副框

产品名称	节能副框厂家 芜湖春泰 泉州节能副框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框安装的必要性与安装流程

门窗在我们的生活中是常见的，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常还会有副框，那么究竟南通门窗副框是什么？

门窗副框是什么？

门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，节能门窗副框，副框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

门窗扇的安装是在门窗框安装后进行的。由于门窗框已经固定好，不太容易修创，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修创。

在具体修创时为证门窗扇同门窗框配合间隙合理，节能副框厂家，一般要进行多次修创、试装。当修创完毕之后，再按照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。

哪些情况下会使用到附框？

大型工程均要求安装附框，这样规范性就更强。副框定位、安装完毕后，则门窗尺寸和位置就确定了，在进行墙体表面结构的处理时，而不至于使门窗的表面有所损坏或擦伤，起到了保护门窗的作用。在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入混凝土砌块或实心砖（距离上下口不超过150mm，间距不超过500mm），门窗附框厂家在安装门窗附框时，把门窗附框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用防水砂浆和防水发泡嵌实以实现门框在墙体固定的方法。门窗扇的安装：门窗扇的安装是在门窗附框安装后进行的。由于门窗附框已经固定好，不太容易修刨，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修刨。在具体修刨时为保证门窗扇同门窗框配合间隙合理。一般要进行多次修刨、试装。当修刨完毕之后，再按照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要保证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。

副框外壁设有胶条槽26，该胶条槽26内设有三元乙丙密封胶条，节能副框批发，该胶条5与该幕墙玻璃3紧密接触，以保证转角部位的气密及水密性。

斜边24对应的副框外壁开设有矩形缺口6，该立柱1侧面固定有挂钩7，该副框2通过该缺口6挂在挂钩7上。这样，泉州节能副框，副框2采用前端自攻钉固定，后面挂装方式，可靠性更强。

新型幕墙转角副框，玻璃胶条压缩范围内，同一种副框可以适用一定范围内的角度，巧妙规避了传统做法立柱放线误差带来的不利影响，大大降低了现场的工作难度。

节能副框厂家-芜湖春泰(在线咨询)-泉州节能副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！