连云港节能副框 节能副框批发 芜湖春泰

产品名称	连云港节能副框 节能副框批发 芜湖春泰
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框厂家分享安装的防水要点

1）合理的结构形式门窗附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口与附框、附框与门窗间的密封问题。外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不能治，这种渗漏的后果是非常严重的。2）合理的附框与墙体间的连接方式 附框与墙体间连接方式的选择也是非常重要的。以钢附框为例，洞口上端及两侧可以采用打孔，并用胀栓与结构墙体连接，而洞口下方则*通过连接片的方式连接。这主要是为避免钢附框因内部而又长期无法排出，节能副框多少钱，导致钢材锈蚀的问题。3）缝隙填塞处理门窗与洞口间的缝隙可采用发泡胶填充，再以密封胶封堵，既证了可靠的防水性能，同时在门窗或洞口尺寸发生一定变化时，门窗也可以正常使用。附框与结构墙体之间的填塞，可使用聚合物水泥防水砂浆。附框属于结构墙体的一部分，证附框与结构墙体的可靠连接和密封属于隐蔽工程，其密封效果应确保长期可靠。4）其他注意事项附框与墙体间缝隙节点设计时，应注意确保整个建筑外表面的防水面连续、不发生错位或断开。对于建筑外墙而言，没有外保温层的防水面一般在找平层与外饰面之间，有外保温层的防水面一般在找平层与保温层之间。外门窗的防水面一般就是门窗的外表面，但少数铝包木门窗的防水面在铝材内侧的木材表面。附框位于外门窗与外墙之间，防水方案的选择应考虑门窗的安装位置、保温层、外饰面层、门窗结构等，证整体建筑外防水面的完整与连续。

副框25的固定，其中外框25通过右侧倾斜设置的铝制固定件23与附框22相固定，固定件23为一条形结构，固定件23的两端分别与外框25右侧边和附框22上边框15之间形成45度的夹角，在固定件23的中间设置一

固定螺栓，节能副框批发，其中固定螺栓穿过固定件23插入附框22内，将外框25和附框22固定连接。不同于现有技术中采用硅胶固定的形式。并且，固定件23的位置可以随着外框25尺寸、规格的变化做出调整，适用于各种形式的外框、门窗等，适用范围广泛。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

有鉴于上述现有的附框安装存在的缺陷，本实用新型人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及知识，并配合学理的运用，积极加以研究，以期创设一种新型附框，连云港节能副框，使其更具有实用性。经过不断的研究、设计，并经反复试作样品及改进后，终于创设出确具实用价值的本实用新型。

本实用新型的主要目的在于，克服现有的附框安装存在的缺陷，而提供一种新型附框，提高水性能，节能副框哪家好，安装方便，从而更加适于实用，且具有产业上的利用价值。

连云港节能副框-节能副框批发-芜湖春泰(推荐商家)由芜湖春泰塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖春泰塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料、塑钢窗具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!