

烟台凌云玻纤网格布 80g耐碱网格布 本溪耐碱网格布

产品名称	烟台凌云玻纤网格布 80g耐碱网格布 本溪耐碱网格布
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

产品用途：主要用于欧式建筑、内外基面增强、玻璃马赛克增强、大理石增强、水泥、石材、烟道、增强聚合物水泥聚苯复合保温板、GRC系列多孔条板、增强石膏空心条板、GM高强加气混凝土条板、EPS聚苯外墙外保温系统、玻镁板的制作、嵌缝的处理、建筑内外墙保温、GRC水泥预制构件等，耐碱玻璃纤维网格布作为外墙保温的加强材料，主要是为了改善基层表面的机械强度

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台凌云玻璃纤维制品有限公司

外墙保温网格布规格：

网眼尺寸：5x5mm，本溪耐碱网格布，4x5mm或4x4mm。

每平方克重：80g-160g。

每卷长度：50m，100m或200m。

每卷宽度：1m-2m。

颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色。

外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材

烟台市凌云玻璃纤维制品有限公司主导产品为：EPS线条自粘布，玻璃纤维嵌缝带，各种规格耐碱玻璃纤维网格布，中碱玻璃丝布等玻璃纤维制品。以及pvc保温护角、滴水线、各种规格保温钉等建筑保温材料

1、网格布裁剪要在干净平整的地方，下料需准确，80g耐碱网格布，剪好的网布必须卷起来，不允许折叠、。在建筑物阳角处做加强层，加强层应贴在内侧，玻纤耐碱网格布，每边150mm。涂抹遍聚合物砂浆时，应保持EPS板面干燥，去除板棉有害物质或杂质。

玻璃纤维网格布往往，便是由于其的耐碱性性能抗裂纤维抗震性能，那么其的性能为网格布产生了什么好处呢？下边由烟台市青云玻璃纤维生产厂家为大伙儿简易的介绍一下。

烟台凌云玻纤网格布(图)-80g耐碱网格布-本溪耐碱网格布由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。“EPS线条自粘网,网格布,高温除尘滤袋,涤纶针刺毡滤袋”选择烟台凌云玻璃纤维制品有限公司，公司位于：山东省烟台市芝罘区黄务西里工业园，多年来，烟台凌云玻纤坚持为客户提供好的服务，联系人：徐先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。烟台凌云玻纤期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事常温滤袋，常温针刺毡除尘滤袋，常温除尘滤袋的厂家，欢迎来电咨询。