

瑞海管道 人孔补强圈 四平补强圈

产品名称	瑞海管道 人孔补强圈 四平补强圈
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

补强圈的情况有：1，三通补强圈，设计压力大于等于6.4mpa；2，人孔补强圈，设计温度大于350度；3，补强圈焊缝，壳体厚度大于38mm；4，壳体材料标准 抗拉强度下限值大于540mpa；5，补强圈厚度超过1.5倍的壳体厚度；6，珧钼钢设备；7，盛装极度高度危害介质的设备；8，承受疲劳载荷的设备。疏水管用多级节流孔板，疏水管用三级、四级、六级、八级节流孔板，单级节流孔板，单级节流杆，给水泵再循环多级节流装置；锅炉排气管用疏水盘；

- 2、汽水管道三向位移指示器；
- 3、排水漏斗、带盖排水漏斗、补强圈、补强圈，圆形漏斗、长方圆形漏斗；
- 4、蒸汽管道蠕胀测点（MEA）、蒸汽管道自动对心蠕胀测点（MEB）；
- 5、凝结水泵入口滤网、补强圈、给水泵进口滤网（抽出式）；
- 6、水流指示器（法兰连接、丝扣连接）；油流指示器；Y型过滤器、
- 7、疏水收集器；
- 8、串联阀门中间垫圈组件；
- 9、锅炉排气管用的套筒补偿器；
- 10、不锈钢波纹补偿器、金属软管、矩形非金属柔性补偿器

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北瑞海管道制造有限公司

瑞海魏燃提供Q345R补强圈型号，补强圈现货，补强圈生产技术，补强圈口径，补强圈厚度，具体详来找魏燃洽谈，公司主要经营：D-ZD2010火力发电厂汽水管道支吊架、--HG/T21514~21535-2005钢制人孔和手孔、视镜、水流指示器，水泵入口滤网、排水漏斗、疏水收集器、疏水盘、防水套管、三项位移指示器、可曲绕橡胶接头、传力接头、伸缩接头、弯管型通气管、罩型通气管、吸水喇叭口及吸水喇叭口支架、烟风煤粉管道零部件典型设计手册 D-LD2000、煤粉四大管道支吊架、根部、管部连接件、附件、弹簧、恒力变力系列产品、Z7管卡、U型管卡、管夹、固定支座、滑动支座、导向支座、管托、整定弹簧、螺纹吊杆、螺栓、螺母、垫板、花篮螺丝、U形耳子、槽钢用方斜垫圈、环形耳子、吊板、吊杆螺纹接头、单、双滚动吊板、三角架、等管道产品。

补强圈是指在压力容器壳体开孔周围附加的金域环板补强元件。用于补强圈补强（即贴板补强），并属受压元件。一般用与壳体相同的材料。根据需要，有贴于壳体内侧、外侧和双面贴3种形式，并顶先加工成形后以全熔透或非全熔透焊缝与壳体、接管相焊。

补强圈结构简单，易于制造，应用广泛。但补强圈与壳体之间存在着一层静止的气隙，传热效果差，致使二者温差与热膨胀差较大，容易引起温差应力。补强圈与壳体相焊时，四平补强圈，使此处的刚性变大，对角焊缝的冷却收缩起较大的约束作用，容易在焊缝处造成裂纹。特别是高强度钢淬硬性大，对焊接裂纹比较敏感，更易开裂。还由于补强圈和壳体或接管金属没有形成一个整体，因而性能差。因此，对补强圈搭焊结构的使用范围需要限制。

瑞海管道(图)-人孔补强圈-四平补强圈由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 沧州 的三通等行业积累了大批忠诚的客户。瑞海管道带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！