

水性多彩漆 万圣美涂料 孝感多彩漆

产品名称	水性多彩漆 万圣美涂料 孝感多彩漆
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

墙面选择和墙面整理：适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净、无裂纹。喷涂底油和真石漆：抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用喷涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

减少由外墙吸收的热能量意味着加热和冷却系统不必很难。这反过来又为房主节省了水电费。而且，由于加热和冷却系统非常昂贵，减少他们所做的工作量有助于延长他们的工作时间。通过减少用电量，房主也减少了有害的温室气体排放。太阳能反射隔热涂料属于节能型隔热涂料，是一种无机水性涂料，呈白色浆状，固化后比重仅为0.46g / ml。

施工设备及要求

- 1.空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工；
- 2.下壶喷：容量500ml，口径1.3mm以上，孝感多彩漆，容量不能太大，水包砂多彩漆，否则太重，操作不便，水性多彩漆，口径小则施工速度慢，可能延缓工期，不宜大面积施工；

- 3.真石漆喷：分单、双、三等，多彩漆厂家，根据不同的花色选择单色用单，双色、多色用双、三，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果；
- 4.各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平整均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强；
- 5.气压：喷施工时气压保持一致；
- 6.技术水平：高低应相近；
- 7.人员配合：施工中应多人配合施工、协调一致。

水性多彩漆-万圣美涂料(在线咨询)-孝感多彩漆由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是从事“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。