

云南箱式活动房厂 箱式活动房 冠晨活动房

产品名称	云南箱式活动房厂 箱式活动房 冠晨活动房
公司名称	云南冠晨活动房有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小石坝七彩云南旁
联系电话	13648853885 13648853885

产品详情

活动房的防火注意事项

一、购买具有防火性能的岩棉板或者玻璃棉彩钢板房

很多建筑工地的活动房因为贪图价格便宜而购买聚泡沫彩钢板，这种泡沫板很容烧，遇到一点明火很快就能将整栋建筑烧毁，而岩棉板或者玻璃棉是阻燃的。

二、在活动房的搭建过程中远离火源

在搭建的过程当中，需要对活动房的骨架进行焊接，会产生火花是必然的，所以在搭建过程中，芯材要远离电焊、气焊等明火作业。

三、远离热源

有人想在彩钢板房内设置厨房，则需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层，同时在使用时要保持一定的距离，一般不建议将厨房设置于活动房室内中。

四、注意在活动房内部电线安装时的事项

活动房内接照明设施的电源电线、电缆不能直接从芯材中穿越，应该有保护套管。开关插座等盒应尽量使用金属镀锌盒并采用明装方法。

五、彩钢板房之间的间距也是不可忽视的

一般情况下工地上彩钢板房与彩钢板房间隔至少得6米，这样如果一个彩钢房发生火灾的时候，不会引燃其他的。

六、灭火器的配置是硬性要求

在活动房内，要外配备简易灭火器材，一旦发生火灾的时候，工人方便人员快速撤离。

云南活动房，昆明活动房，昆明活动房安装、销售，云南冠晨活动房有限公司，箱式活动房，我公司有的技术团队，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

活动房损害的主要因素有：

- 1) 由荷载变化，超期服役，规范和规程改变导致结构承载力不足；
- 2) 构件由于各种意外产生变形、扭曲、伤残、凹陷等，致使构件截面削弱，杆件翘曲，连接开裂等；
- 3) 温差作用下引起构件或连接变形、开裂和翘曲；
- 4) 由于化学物质的侵蚀而产生腐蚀以及电化学腐蚀致使活动房构件截面削弱；
- 5) 其它包括设计、生产、施工中的失误及服役期中的违规使用和操作等。

活动房的加固技术措施主要有三种：

- 1) 截面补强法：在局部或沿构件全长以钢材补强，连成整体使之共同受力；
- 2) 改变计算简图：增设附加支承，调整荷载分布情况，云南箱式活动房厂，降低内力水平，对超静定结构支座进行强迫位移，瑞丽箱式活动房工程，降低应力峰值；
- 3) 预应力拉索法：利用高强拉索加固结构薄弱环节或提高结构整体承载力、刚度和稳度。

云南活动房，昆明活动房，昆明活动房安装、销售，云南冠晨活动房有限公司，我公司有的技术团队，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

活动房的安装

熟悉图纸，仔细审阅彩钢板平面布置，节点要求，彩钢板与建筑的关联，彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求，在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置，辅助材料的形式及其它不详内容。

二次排板制图，这是彩钢板预制和安装的重要一步，是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工，把标准规格板制成不同类型的壁板，进行组合以体现设计意图的中间转化图，并在彩钢板工厂生产出标准板材，在施工现场拼装，即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。

在工厂预制时，芒市箱式活动房搭建，根据经验，门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作，安装过程中，防止划伤、重压及表面撞击，以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜，只有在安装全部结束后，进行清洁时才允许揭掉。

彩钢板安装前的放线工作，应在地面完成后进行，并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成，才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上。

装上下马槽，下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射i钉固定于地面所画的线上，转角及终端距边0.2米为宜，采用止水橡胶条的在射i钉之前把两条胶条放入槽下，在射i钉固定后形成防水隔离封闭。

上马槽为压制槽铝，硬吊顶时用射i钉固定在顶板上，软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下，高度以吊顶净高为准。

云南活动房，昆明活动房，昆明活动房安装、销售，云南冠晨活动房有限公司，我公司有的技术团队，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

云南箱式活动房厂-箱式活动房-冠晨活动房(查看)由云南冠晨活动房有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南冠晨活动房有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为活动房具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事普洱活动房，临沧活动房，曲靖活动房的厂家，欢迎来电咨询。