

全自动辊刷清洗机 元享蔬菜食品机械厂 云南辊刷清洗机

产品名称	全自动辊刷清洗机 元享蔬菜食品机械厂 云南辊刷清洗机
公司名称	北京元享蔬菜食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区长子营镇
联系电话	13910631612 13910631612

产品详情

洗筐机设备原理

需清洗的周转筐由不锈钢链条输入清洗机中，依次通过碱水 高压热水 常温自来水 消毒水 常温风刀去水等多道工序，将筐子清洗干净，同时完成杀菌及风干；特殊筐子清洗时可在热碱水清洗段后加配毛刷，对筐子底部及左右两侧进行刷洗，提高清洗效果；采用连续式清洗，以提高清洗效率；设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作，云南辊刷清洗机报价，卫生、干净；喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；水泵采用不锈钢热水泵；电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；两侧护栏导轨可左右调节，适合清洗不同大小的筐子；顶部淋水管可上下调节，适合清洗不同高度的筐子；热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，自动温控。

洗筐机发展

近年来，全自动辊刷清洗机报价，洗筐机已被广泛应用于各行业之中，在各行业中都发挥着重要的作用，起到了很好效果，其实，洗筐机种类各式各样，不是简单的独一性能，该设备种类有两大类，具体分类如下：

- 一：按功能方式分类：普通清洗型、清洗杀菌型、清洗烘干型、清洗杀菌烘干型；烘干式洗筐机
- 二：按加热方式分类：电加热型、汽加热型；

清洗机的使用

开机前的准备

开机前检查清洗机各部位螺钉、螺母是否有松动现象，泵偏心轴箱内已加入30#或40#机油，需检查油位(正好漫过油镜为益)。

进水管连接

将进水胶管套在泵体的进水口接头上，变频辊刷清洗机报价，然后套上喉卡，拧紧喉卡上的螺钉，保证连接牢固且

不漏气。然后按水源的情况将另一端套在自来水上或放入供水池中(进水口必须完全浸入水中)，进水管要求安装过滤器，大型辊刷清洗机报价，以免吸入的杂质损坏高压泵。

出水管连接

把高压胶管的插入接头端与机具出水口上的快换接头相连；另一端与喷式阀上的螺纹接头相连。(快换接头的接法：只要把滚花套筒向后推，再把接头往里推平即可)。

注意：高压水管不能绞结，尽量延展、拉直。

全自动辊刷清洗机报价-元享蔬菜食品机械厂-云南辊刷清洗机报价由北京元享蔬菜食品机械厂提供。北京元享蔬菜食品机械厂位于北京市大兴区长子营镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元享蔬菜食品机械厂在果蔬加工设备中享有良好的声誉。元享蔬菜食品机械厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元享蔬菜食品机械厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。