

陕西LED透明显示屏 小间距显示屏联丰光电

产品名称	陕西LED透明显示屏 小间距显示屏联丰光电
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

LED显示屏系统是以计算机为处理控制中心，电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应，显示内容实时同步，屏幕映射位置可调，可方便随意地选择显示画面的大小。显示点阵采用超高亮度LED发光管（红、绿双基色），256级灰度，颜色变化组合65536种，色彩丰富逼真，并支持VGA 24位真彩色显示模式。配备图文信息及三维动画播放软件，可播放高质量的图文信息及三维动画。播放软件显示信息的方式有覆盖、合拢、开帘、色彩交替、放大缩小等十多种形式。

选择LED显示屏点间距，和两个方面的因素有关：

LED显示屏视距

显示屏放在什么位置，陕西LED透明显示屏，一般时候人站在多远的距离看，只是选择LED显示屏时确间距的一个重要因素。

一般有一个公式可视距离=点间距/(0.3~0.8)，这是一个大概得范围。例如，点间距16mm的显示屏，可视距离就是20~54米，站的距离比距离近了，陕西LED透明显示屏价格，就能够分辨出显示屏的一个个的像素点，颗粒感比较强，站得远了呢，人眼就分辨不出细部的特征。（我们针对正常视力的，不包括和眼）。其实这也是一个大概得数字。

对于室外LED显示屏，距离近的，一般采用P10或者P12，远一点的用P16或者P20，而对于室内显示屏，一般P4~P6皆可，远一点的用到P7.62或者P10。

LED显示屏总像素点数。

对于视频，基本的是VCD格式，陕西LED透明显示屏安装，分辨率352*288的，DVD格式的768*576的。所以对于视频屏，我们建议分辨率不低于352*288，这样显示的效果才足够好。如果再低，可以显示，但是达不到更好的效果。

而对于以显示文字和图片为主的单双基色LED显示屏，陕西LED透明显示屏维修，分辨率的要求就不高了，根据实际尺寸，显示9号字体的问题，可以根据你的文字量来定。

所以，一般选择LED显示屏，点间距越小越好，分辨率才会越高，显示才清晰。不过也要综合考虑成本及需求、应用范围等因素。

led电子屏维修方便：模块化设计，安装，维护方便；节能：提倡低碳、绿色环保，LED显示屏正朝着更节能的方向发展。led电子屏远距离传送：采用先进的数据传输技术，使用千兆网高速数据通讯芯片，支持无中继的远距离传输。LED显示屏因此也由一开始的单一被动接受方式，变得越来越人性化，甚至可以实现基本的“人机交互”模式，这些智能化的发展技术，将给创间显示带来更多的施展空间。

陕西LED透明显示屏-小间距显示屏联丰光电由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司位于信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联丰光电在舞台灯具中享有良好的声誉。联丰光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联丰光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。