

广东白铜板 胜强铜制品定制厂家 镍白铜板

产品名称	广东白铜板 胜强铜制品定制厂家 镍白铜板
公司名称	浙江胜强铜制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市龙游经济开发区北斗大道90号
联系电话	13506567735 13506567735

产品详情

浙江胜强铜制品有限公司主营：白铜，锌白铜，b15白铜，白铜带，白铜板，白铜棒

白铜板与您分享

作为用于制造镍镉、镍氢、镍电池、组合电池及仪器仪表等行业，广东白铜板，也可用作电讯、电真空、特种灯泡等配套使用的部件，由于其精密需要，其纯度要求相当高，具有具有良好的光泽、延展性、可焊性，由于质量的优劣会影响用于配套产品设备的精密性，所以说挑选质量好的镍带，也是用户单位的所应具备的素质。

一般来说，初看是针对这几点：

- 1、带材表面是否光滑、清洁；
- 2、带材两边是否有毛刺、裂边；
- 3、带材是否平直；

如果镍带是用在高倍率动力工具电池组、笔记本电池、航模电池组，那么纯镍带具有良好的点焊性能，拉伸张力高，操作方便。电阻率低（笔记本电池组组合），可通过50A以上电流，是动力电池组组合产品主要用于制造镍氢电池，锂电池，组合电池与电动工具，通讯信息，特种灯泡等行业。

浙江胜强铜制品有限公司主营：白铜，锌白铜，b15白铜，白铜带，白铜板加工厂家，白铜板，镍白铜板，白铜棒

白铜板与您分享洋白铜带生产工艺流程

白铜带的生产工艺如下：电解铜-熔铸-切头尾-铸锭加热-热轧-铣面-初轧-钟罩炉退火-清洗-精轧-气垫炉退火-精轧-清洗-剪切-包装

具体功能测试项目：

焊锡试验 未印刷面可以焊锡

绝缘电阻 100M 以上

耐电压 在380V高电压下一分钟绝缘层不会被击穿

耐磨试验 纸质胶带60次

耐试剂试验 冲压油5分/酒精5分/碳氢清洗剂15分/焊剂60秒

盐水喷雾 8H不能腐蚀酸化 印刷层不能掉

胶带 90度撕胶带1次，180度内外撕胶带1次，能够承受压力

高温 260度10分钟，高温放置后绝缘漆面不能熔化或分离

附着力 用工具刀画格10*10个1mm*1mm后用3M 胶带做附着力试验(GB/T9286-1998)

膜厚 定量0.01-0.02mm，0.015-0.025mm

铅笔硬度 用1H的铅笔削成4~6mm #400目额砂纸把铅笔磨平，用45度角施压一定的压力。印刷面不能被破坏，不能漏出母材，不能有划伤。

img\$

浙江胜强铜制品有限公司主营：白铜，锌白铜，b15白铜，白铜带，白铜板，白铜板定做，白铜棒

白铜板与您分享纯镍带产品符合GB/T2072-2007，整个生产工艺过程为经过真空熔炼、除杂、热轧、冷轧、精轧、分条以及退火等二十多道制造工序。

镍带主要用于镍氢、镍镉、锂电池内部极耳连接片以及电池组连接片；

PTC过流保护元件的引脚；

部分钠灯等电真空元件，部分药芯焊料的外皮，具体分布在电子、电镀、制碱、化工装备、锂电池、电池极耳、五金冲压件、电动汽车、镍电池、电讯、电真空、特种灯泡等行业领域。

广东白铜板-胜强铜制品定制厂家-镍白铜板由浙江胜强铜制品有限公司提供。浙江胜强铜制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！