

反应釜 反应釜 无锡光博科技

产品名称	反应釜 反应釜 无锡光博科技
公司名称	无锡光博科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胡埭镇大河绛路2号
联系电话	18012458880 18012458880

产品详情

反应釜的安装和使用注意事项：1.正反螺母的连接处，只可以旋动正反螺母，两个圆弧密封面不可以相对旋动，所以的螺母纹连接有装配的时候应该加润滑油。2.针型阀是线性密封，只要轻轻的转动阀针，反应釜报价，压紧密封面，即可达到良好的密封想过。3.用手盘动反应釜上的回转体，反应釜，检查运转是否灵活。4.将面板上的电源总开关的数据显示。

导致不锈钢反应釜粘壁的因素：一、原料因素因尿素中硫酸盐含量过高，当在树脂缩聚反应的后期加入尿素时，就相当于加入了固化剂，促使树脂快速交联成网状结构，若处理不及时，则会使树脂固化在反应釜内，因此，在生产中应选用标准的工业用尿素原料，使尿素中的硫酸盐含量限制在0.01%以下。

二、操作的平衡程度当温度、压力等制胶工艺指标控制不稳定或波动过大时，反应釜详情，树脂缩聚反应进程不均，容易造成粘壁。故在生产操作中，应缓慢加压、升温。一般通入约0.15Mpa的水蒸汽保持2~3min后再缓缓提压升温。提升速度以每分钟0.1~0.15Mpa为宜。

反应釜操作及使用注意事项：1、在操作前，应仔细检查有无异状，在正常运行中，不得打开上盖和触及板上之接线端子，以免触电。2、应定期对测量仪表进行校准，以保证准确可靠地工作。3、升温速度不宜太快，反应釜咨询，加压亦应缓慢进行，尤其是搅拌速度，只允许缓慢升速。如遇停电，应即将调速旋钮调回零位。4、不得还冷，以防过大的温差压力造成损坏。

反应釜报价-反应釜-无锡光博科技由无锡光博科技有限公司提供。无锡光博科技有限公司为客户提供“不锈钢阳极管,阳极管,湿电除尘”等业务，公司拥有“光博”等品牌，专注于环保设备等行业。，在胡埭

镇大河绛路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。