

大型炉膛尺寸高温马弗炉

产品名称	大型炉膛尺寸高温马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	德耐热:室温-1800 DENAIR:30.50段程序升温 上海:非标尺寸定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

大型炉膛尺寸高温马弗炉主要用途：

马弗炉是分析实验室样品干法前处理，冶金实验室做熔融试验，热处理部门做退火、淬火等试验，以及其他需要高温的场合必不可少的加热辅助设备，应用广泛。

应用行业：

广泛应用于陶瓷.冶金.电子.玻璃.化工.机械.耐火材料.新材料开发.特种材料.建材等领域。

产品优势：

- 1、该炉为超高温研究型产品，设计温度为200 -1800 。
- 2、加热元件选用硅碳棒和硅钼棒。
- 3、温度控制选用宇电智能仪表，程序设置直观、易懂。
- 4、选用高效功率变压器，体积小、性能高。
- 5、双层炉壳，中空隔热、强力通风诸多国际先进的设计理念，确保外壳不烫、内壳迅速降温的特点，可实现快速升降。
- 6、炉门采用侧开启式设计，方便用户操作。
- 7、炉膛选用板式陶瓷纤维炉膛，炉膛内温度分布均匀性好，升温速度快、可更换、节能显著、工作效率高、具有保温效果优良，质轻耐高温.耐急冷急热.不裂缝.不结晶.不掉渣.不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。

8、温控系统采用30段PID程序控温仪。控温精密，具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小（控温精度 ± 1 ，温度均匀度 ± 5 ）

9、炉门设有可靠的开门断电开关，确保操作人员。

10、可选配过流、过压、热电偶故障、超温保护等多项防护措施，防止意外发生。

11、炉门、炉口采用不锈钢材料，具有高温不变色的特点。

12、热污染小，采用新型陶瓷纤维绝热保温材料，炉体与外壳采用空气隔热结构，表面温度低。升温至1000并保持1小时后外壳表面不烫手（约50）。

13、升温速率：升温速率40 /分钟，建议20 /分钟。

14、各种炉膛尺寸可以定制，各温度段根据实际需要制作。

规格属性：

型号	炉膛尺寸（深宽高mm）	电压（v）	功率（kw）	外形尺寸（深宽高mm）
SX2-2L-12TP	100*100*100	220	1.5	650*500*750
	200*150*150			
SX2-7L-12TP	300*200*120	2.5	700*580*800	
SX2-9L-12TP	300*200*150	3	700*580*830	
SX2-12L-12TP	300*200*200	4	800*580*900	
SX2-16L-12TP	400*250*160	380	6	900*630*850
SX2-20L-12TP	400*250*200	8	900*650*900	
SX2-30L-12TP	500*300*200	10	1000*710*900	
SX2-36L-12TP	400*300*300	12	850*650*850	
SX2-80L-12TP	500*400*400	15	1000*820*1050	

T代表陶瓷纤维保温材料P代表30段编程智能程序仪表；

外形尺寸及重量仅供参考，具体尺寸视实物而定，可定制任何非标产品。

技术参数：

工作温度	1100
额定温度	1200
升温速率	40 /Min（建议20 /min）
控温精度	± 1
温控电脑	PID智能温控表，30-50段智能编程
加热元件	电阻丝或硅碳棒
热电偶	K型
工作电压	220V/380V 50hz
备注	支持订做。